









UWAGI:

1. Wszelkie wątpliwości urządzeń są podane na rysunku bez względnienia obszczelnień kanałów i zasobu projektowych.
2. Wszelkie wolney kanałów pokazują wolny przekrój wewnętrzny.
3. Wszelkie wymiary na rysunku podane są w milimetrach.
4. Wszelkie wymiary na rysunku należy sprawdzić na budowie, odpowiedni wymiar należy przyjąć do wykonania.
5. Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie, odpowiedni wymiar należy przyjąć do wykonania.
6. Wszelkie projektowe prawy być wykonane w myśl aktualnych przepisów budowlanych, sanitarnych i p.poż.
7. Całe instalacji wentylacyjnych, przejść i otworów przewodów na ciąg do 30cm od wykończonej ściany.
8. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
9. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
10. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
11. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
12. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
13. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
14. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
15. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
16. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
17. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
18. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
19. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
20. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
21. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
22. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
23. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
24. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

LEGENDA:

CNW-01
– centrala wentylacyjna
– gruntowy pompa ciepła
– agregat skraplający
– centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
– tłumik hałasu kanałowy
– klimatyzator frontowy kanałowy jednostka wewnętrzna
– klimatyzator frontowy podsufitowy jednostka wewnętrzna
– klimatyzator frontowy ścienny jednostka wewnętrzna
– jednostka wewnętrzna do zabudowy (kasetonowy) wraz z kratką nawiewnymi i wywiewnymi – jednostka wewnętrzna
– klapa ppoż
– czerpnia powietrza
– wyrzutnia powietrza
– ornamental wyrzutnia
– kratka nawiewna/wywiewna
– dysza nawiewna
– kratka kanałowa
– kratka kanałowa jednokierunkowa
– nawiewnik powietrza
– kanały w poin. izolacji
– wentylacja
– wentylacja – elastyczny przewód flexmaya
– KG – podpion
– KT – podpion
– CT – podpion
– CT – powrót
– przewody odpływu ciepła z GWP
– powrót–wylocie ciepła z GWP
– rury freonowe – przewód parowy, cieczowy
– skraplarka
– kabel grzewczy
– grzejnik płytowy
– czujnik temperatury [wł. dupont]
– czujnik wilgotności
– w min od sufitu/ściany strop.
– napływ wtrzchu kanału nawiewnego
– w min od sufitu/ściany strop.
– napływ od kanału wywiewnego
– w min od sufitu/ściany strop.
– wylot do kanału nawiewnego
– w min od sufitu/ściany strop.
– wylot do kanału wywiewnego
– w min od sufitu/ściany strop.
– zawór trójdrogowy
– zawór kulowy
– zawór kulowy z odmulaczem
– zawór kulowy z zaworem równoważącym
– zawór kulowy z zaworem równoważącym i zaworem odcinającym
– zawór kulowy z zaworem równoważącym i zaworem odcinającym z siłownikiem