
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45262520-2 Roboty murowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic w budynkach ŚUW - Część II, budynek C
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20 lipiec 2017

Poziom cen : II kwartał 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont piwnic w budynkach ŚUW - Część II, budynek C					
1		Budynek C			
1.1		Pomieszczenie 001			
1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie regałów przesuwnych z aktami z folii grubej gr. min 1 mm - założenie	m ²		
d.1.1	0101-01	(na czas prac regały należy zabezpieczyć szczelnie).			
.1	analogia	(2.0+0.5+2.0)*4.0*4	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.1	0101-02				
.1		72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. Do	m ²		
d.1.1	0504-06				
.1	analogia	21.10	m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
4	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1	0212-03				
.1		0.15*0.15*0.90	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
6	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.1	0106-05				
.1	analogia	21.10*0.003+0.06+0.02	m ³	0.143	
				RAZEM	0.143
7		Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
d.1.1	kalk. własna				
.1		21.10*0.003+0.06	m ³	0.123	
				RAZEM	0.123
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
d.1.1	0108-12				
.1	kalk. własna	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.1.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
9	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposażone w dwa zamki, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
d.1.1	1204-03				
.2	analogia	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.1.3	45410000-4	Tynkowanie			
10	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	szt.		
d.1.1	0308-02				
.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	szt.		
d.1.1	0706-03				
.3		3+2	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-15/	Przejścia szczelne p.poż. o śr. zewn. 110 mm - przejście kabli elektrycznych przez ścianę	szt.		
d.1.1	GEBERIT				
.3	0316-03				
	kalk. własna	2			
				RAZEM	0.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	szt.		
d.1.1	0206-02				
.3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
.3					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(5.10*2+4.14*2-0.90)*2.10+21.10$	m ²	58.018	
				RAZEM	58.018
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0711-03	4.14*0.70	m ²	2.898	
.3				RAZEM	2.898
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	$(5.10*2+4.14*2-0.90)*2.10-2.898$	m ²	34.020	
.3				RAZEM	34.020
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	m ²		
d.1.1	0711-16	21.10*0.05	m ²	1.055	
.3				RAZEM	1.055
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne).	m ²		
d.1.1	0713-02	21.10*0.95	m ²	20.045	
.3				RAZEM	20.045
1.1.4	45442100-8	Roboty malarskie			
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
d.1.1	202 1134-02	Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	m ²	58.018	
.4		$(5.10*2+4.14*2-0.90)*2.10+21.10$	m ²		
				RAZEM	58.018
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne)	m ²		
d.1.1	1505-01	58.018	m ²	58.018	
.4				RAZEM	58.018
21	KNR 19-01	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-07	21.10	m ²	21.100	
.4				RAZEM	21.100
22	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-02	0.90*2.05*2	m ²	3.690	
.4				RAZEM	3.690
1.1.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
23	NNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne).	m ²		
d.1.1	1208-01	21.1	m ²	21.100	
.5				RAZEM	21.100
24	NNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1.1	1208-02	21.10	m ²	21.100	
.5				RAZEM	21.100
25	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. Do R zast. współ. zwiększający 2,0 (istniejące regały przesuwne).	m ²		
d.1.1	202 2808-05	21.10	m ²	21.100	
.5				RAZEM	21.100
26	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
d.1.1	202 2803-05	$(5.10*2+4.14*2-0.90)*0.33$	m ²	5.801	
.5				RAZEM	5.801
1.2		Pomieszczenie 041			
1.2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
27	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony.	m ²		
d.1.2	0504-06	20.98	m ²	20.980	
.1	analogia			RAZEM	20.980

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.2 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.15*0.15*0.90	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
30 d.1.2 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		20.98*0.003+0.06+0.02	m ³	0.143	
				RAZEM	0.143
31 d.1.2 .1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		20.98*0.003+0.06	m ³	0.123	
				RAZEM	0.123
32 d.1.2 .1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej					
33 d.1.2 .2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w dwa zamki klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.2.3 45410000-4 Tynkowanie					
34 d.1.2 .3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1.2 .3	KNR 2-15/ GEBERIT 0316-03	Przejścia szczelne p.poż. o śr. zewn. 110 mm - przejście kabli elektrycznych przez ścianę	szt.		
		2			
				RAZEM	0.000
36 d.1.2 .3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.90)*2.10+20.98	m ²	57.772	
				RAZEM	57.772
38 d.1.2 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.14*0.70	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
39 d.1.2 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.90)*2.10-2.898	m ²	33.894	
				RAZEM	33.894
40 d.1.2 .3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20.98*0.05	m ²	1.049	
				RAZEM	1.049
41 d.1.2 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		20.98*0.95	m ²	19.931	
				RAZEM	19.931
1.2.4 45442100-8 Roboty malarskie					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+4.11*2-0.90)*2.10+20.98	m ² m ²	 57.772	 57.772
				RAZEM	57.772
43 d.1.2 .4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 57.772	m ² m ²	 57.772	 57.772
				RAZEM	57.772
44 d.1.2 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 20.98	m ² m ²	 20.980	 20.980
				RAZEM	20.980
45 d.1.2 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	 3.690
				RAZEM	3.690
1.2.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
46 d.1.2 .5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 20.98	m ² m ²	 20.980	 20.980
				RAZEM	20.980
47 d.1.2 .5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 20.98	m ² m ²	 20.980	 20.980
				RAZEM	20.980
48 d.1.2 .5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 20.98	m ² m ²	 20.980	 20.980
				RAZEM	20.980
49 d.1.2 .5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+4.11*2-0.9)*0.33	m ² m ²	 5.782	 5.782
				RAZEM	5.782
1.3		Pomieszczenie 002 (rozdzielnia elektryczna)			
1.3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
50 d.1.3 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zmuśniętych niezwiązanych z podłożem wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <zbudowa tablicy ściana>1.6*1.3	m ² m ²	 2.080	 2.080
				RAZEM	2.080
51 d.1.3 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.0+0.3+0.3)*1.6	m ² m ²	 2.560	 2.560
				RAZEM	2.560
52 d.1.3 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych 2.08*0.03+2.56*0.12	m ³ m ³	 0.370	 0.370
				RAZEM	0.370
53 d.1.3 .1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów 0.37	m ³ m ³	 0.370	 0.370
				RAZEM	0.370
1.3.2	45410000-4	Tynkowanie			
54 d.1.3 .2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
55 d.1.3 .2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.1.3 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów (5.10*2+4.08*2-0.90)*2.10+20.85	m ² m ²	 57.516	
				RAZEM	57.516
57 d.1.3 .2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 4.14*0.7+1.6*1.3	m ² m ²	 4.978	
				RAZEM	4.978
58 d.1.3 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.10*2+4.08*2-0.90)*2.10-4.978	m ² m ²	 31.688	
				RAZEM	31.688
59 d.1.3 .2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
1.3.3	45442100-8	Roboty malarskie			
60 d.1.3 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+4.08*2-0.90)*2.10+20.85	m ² m ²	 57.516	
				RAZEM	57.516
61 d.1.3 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 57.516	m ² m ²	 57.516	
				RAZEM	57.516
62 d.1.3 .3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
63 d.1.3 .3	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.3.4	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
64 d.1.3 .4	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm. Wymiary sprawdzić na budowie <~>2.0*2+0.3*2	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
65 d.1.3 .4	KNR 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej. Wymiary sprawdzić na budowie <~>2.0*0.3	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
66 d.1.3 .4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
67 d.1.3 .4	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
68 d.1.3 .4	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
69 d.1.3 .4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
70 d.1.3 .4	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.10*2+4.08*2-0.90)*0.33	m ²	5.762	
				RAZEM	5.762
1.4		Pomieszczenie 003			
1.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
71	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.4	0354-04				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.4	0212-03				
.1		0.15*0.15*0.90	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
73	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.4	0348-03				
.1		(0.8+0.3+0.3)*1.6	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
74	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.4	0106-05				
.1	analogia	0.06+0.02+2.24*0.12	m ³	0.349	
				RAZEM	0.349
75		Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
d.1.4	kalk. własna				
.1		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
76	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
d.1.4	0108-12				
.1	kalk. własna	0.02+2.24*0.12	m ³	0.289	
				RAZEM	0.289
1.4.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
77	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
d.1.4	1204-03				
.2	analogia	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.4.3	45410000-4	Tynkowanie			
78	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.4	0308-02				
.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.4	0303-01				
.3		1.80*0.70	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
80	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów sufitów	m ²		
d.1.4	202 1134-02				
.3		<~>(3.0*2+1.8*2-0.9)*2.10+2.80	m ²	21.070	
				RAZEM	21.070
81	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.4	0711-02				
.3		1.80*0.70	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
82	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.4	0713-01				
.3		(3.0*2+1.8*2-0.9)*2.10-1.26	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
83	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
d.1.4	0713-02				
.3		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1.4.4	45442100-8	Roboty malarskie			
84	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów sufitów	m ²		
d.1.4	202 1134-02				
.4					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<~>(3.0*2+1.80*2-0.9)*2.10+2.80	m ²	21.070	
				RAZEM	21.070
85 d.1.4 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		21.07	m ²	21.070	
				RAZEM	21.070
86 d.1.4 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
87 d.1.4 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.4.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
88 d.1.4 .5	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
89 d.1.4 .5	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
90 d.1.4 .5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
91 d.1.4 .5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		(3.0*2+2.0*2-0.9)*0.33	m ²	3.003	
				RAZEM	3.003
1.5		Pomieszczenie 004			
1.5.1	45410000-4	Tynkowanie			
92 d.1.5 .1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
93 d.1.5 .1	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.1.5 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.08*2-0.90+1.80*2)*2.10+5.10*4.08-1.8*1.20	m ²	62.874	
				RAZEM	62.874
95 d.1.5 .1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.08*0.7+0.90*1.90	m ²	4.566	
				RAZEM	4.566
96 d.1.5 .1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.08*2-0.90+1.80*2)*2.10-4.556	m ²	39.670	
				RAZEM	39.670
97 d.1.5 .1	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni.	m ²		
		(5.10*4.08-1.8*1.20)*0.5	m ²	9.324	
				RAZEM	9.324
98 d.1.5 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		(5.10*4.08-1.8*1.20)*0.95	m ²	17.716	
				RAZEM	17.716

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.2	45442100-8	Roboty malarskie			
99 d.1.5 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+4.08*2-0.90+1.80*2)*2.10+5.10*4.08-1.8*1.20	m ² m ²	 62.874	
				RAZEM	62.874
100 d.1.5 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 62.874	m ² m ²	 62.874	
				RAZEM	62.874
101 d.1.5 .2	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 19.06	m ² m ²	 19.060	
				RAZEM	19.060
102 d.1.5 .2	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.5.3	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
103 d.1.5 .3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 5.10*4.08-1.8*1.20	m ² m ²	 18.648	
				RAZEM	18.648
104 d.1.5 .3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 18.648	m ² m ²	 18.648	
				RAZEM	18.648
105 d.1.5 .3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 18.648	m ² m ²	 18.648	
				RAZEM	18.648
106 d.1.5 .3	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+4.08*2-0.90+1.80*2)*0.33	m ² m ²	 6.950	
				RAZEM	6.950
1.6		Pomieszczenie 005, 006, 007. 008			
1.6.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
107 d.1.6 .1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. <~>13.89+20.84	m ² m ²	 34.730	
				RAZEM	34.730
108 d.1.6 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
109 d.1.6 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.15*0.15*0.90	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
110 d.1.6 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych 34.73*0.003+0.06*2+0.02	m ³ m ³	 0.244	
				RAZEM	0.244
111 d.1.6 .1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki 34.73*0.003+0.06*2	m ³ m ³	 0.224	
				RAZEM	0.224
112 d.1.6 .1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy użyciu kontenerów 0.15*0.15*0.90	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
1.6.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.1.6 .2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
114 d.1.6 .2	KNR 4-01 1301-08 kalk. własna	Wymiana zamków w kratce stalowej na zamki z wkładką patentową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.6.3 45410000-4 Tynkowanie					
115 d.1.6 .3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
116 d.1.6 .3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
117 d.1.6 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów (5.10*6+4.11*2*3-0.90*4)*2.10+20.84+13.89+14.31+13.93	m ² m ²	 171.456	
				RAZEM	171.456
118 d.1.6 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.11*0.7*3	m ² m ²	 8.631	
				RAZEM	8.631
119 d.1.6 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.10*6+4.11*2*3-0.90*4)*2.10-8.631	m ² m ²	 99.855	
				RAZEM	99.855
120 d.1.6 .3	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni. (20.84+13.89+14.31+13.93)*0.05	m ² m ²	 3.149	
				RAZEM	3.149
121 d.1.6 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. (20.84+13.89+14.31+13.93)*0.95	m ² m ²	 59.822	
				RAZEM	59.822
122 d.1.6 .3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
123 d.1.6 .3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego <008-009>1.0*2.10*0.36	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
1.6.4 45442100-8 Roboty malarskie					
124 d.1.6 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*6+4.11*2*3-0.90*4)*2.10+20.84+13.89+14.31+13.93	m ² m ²	 171.456	
				RAZEM	171.456
125 d.1.6 .4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 171.456	m ² m ²	 171.456	
				RAZEM	171.456
126 d.1.6 .4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4.11*1.9*2	m ² m ²	 15.618	
				RAZEM	15.618
127 d.1.6 .4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.11*2.1*2	m ²	17.262	
				RAZEM	17.262
128 d.1.6 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		20.84+13.89+14.31+13.93	m ²	62.970	
				RAZEM	62.970
129 d.1.6 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.6.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
130 d.1.6 .5	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		20.84+13.89+14.31+13.93	m ²	62.970	
				RAZEM	62.970
131 d.1.6 .5	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		62.97	m ²	62.970	
				RAZEM	62.970
132 d.1.6 .5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		62.97	m ²	62.970	
				RAZEM	62.970
133 d.1.6 .5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		(5.10*6+4.11*2*3-0.90*5)*0.33+<fartuch>1.70*2.10	m ²	20.321	
				RAZEM	20.321
1.6.6	45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne			
134 d.1.6 .6	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135 d.1.6 .6	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.1.6 .6	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.1.6 .6	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.1.6 .6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.1.6 .6	KNR 2-15 0107-05 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.1.6 .6	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Pomieszczenie 009			
1.7.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
141 d.1.7 .1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony.	m ²		
		21.02	m ²	21.020	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.020
142	KNR 4-01 d.1.7 0212-03 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		<009-kor>1.0*2.10*0.26	m ³	0.546	
				RAZEM	0.546
143	KNR 4-01 d.1.7 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		21.02*0.003+0.546	m ³	0.609	
				RAZEM	0.609
144	kalk. własna d.1.7 .1	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		21.02*0.003	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
145	KNR 4-01 d.1.7 0108-12 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.546	m ³	0.546	
				RAZEM	0.546
1.7.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
146	KNR 2-02 d.1.7 1204-03 .2 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.7.3	45410000-4	Tynkowanie			
147	KNR 4-01 d.1.7 0308-02 .3	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
148	KNR 4-01 d.1.7 0206-02 .3 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	NNRNKB d.1.7 202 1134-02 .3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10+21.02	m ²	57.854	
				RAZEM	57.854
150	KNR 4-01 d.1.7 0711-03 .3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.12*0.7+0.90*2.0	m ²	4.684	
				RAZEM	4.684
151	KNR 4-01 d.1.7 0713-01 .3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10-4.684	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
152	KNR 4-01 d.1.7 0711-16 .3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni.	m ²		
		21.02*0.05	m ²	1.051	
				RAZEM	1.051
153	KNR 4-01 d.1.7 0713-02 .3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		21.02*0.95	m ²	19.969	
				RAZEM	19.969
154	KNR 4-01 d.1.7 0322-02 .3 analogia	Wymiana krutek wentylacyjnych w stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7.4	45442100-8	Roboty malarskie			
155	NNRNKB d.1.7 202 1134-02 .4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10+21.02	m ²	57.854	
				RAZEM	57.854

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156 d.1.7 .4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
		57.854	m ²	57.854	
				RAZEM	57.854
157 d.1.7 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
158 d.1.7 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.7.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
159 d.1.7 .5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		21.02	m ²	21.020	
				RAZEM	21.020
160 d.1.7 .5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		21.02	m ²	21.020	
				RAZEM	21.020
161 d.1.7 .5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		21.02	m ²	21.020	
				RAZEM	21.020
162 d.1.7 .5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.9)*0.33	m ²	5.788	
				RAZEM	5.788
1.8		Pomieszczenie 010, 011			
1.8.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
163 d.1.8 .1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony.	m ²		
		21.13+21.25	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
164 d.1.8 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
165 d.1.8 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		<011-kor>0.90*0.15*0.15+0.90*2.10*0.26	m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
166 d.1.8 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		42.38*0.003+0.06+0.512	m ³	0.699	
				RAZEM	0.699
167 d.1.8 .1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		42.38*0.003+0.06	m ³	0.187	
				RAZEM	0.187
168 d.1.8 .1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.90*0.15*0.15+0.90*2.10*0.26	m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
1.8.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
169 d.1.8 .2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
1.8.3	45410000-4	Tynkowanie			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 d.1.8 .3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
171 d.1.8 .3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1.8 .3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		<010-011>1.0*2.10*0.36	m ³	0.756	
				RAZEM	0.756
173 d.1.8 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10*2+21.13+21.25	m ²	116.048	
				RAZEM	116.048
174 d.1.8 .3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.12*0.70*2+0.90*2.10*2	m ²	9.548	
				RAZEM	9.548
175 d.1.8 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10*2-9.548	m ²	64.120	
				RAZEM	64.120
176 d.1.8 .3	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni.	m ²		
		(21.13+21.25)*0.05	m ²	2.119	
				RAZEM	2.119
177 d.1.8 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		(21.13+21.25)*0.95	m ²	40.261	
				RAZEM	40.261
178 d.1.8 .3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.8.4 45442100-8 Roboty malarskie					
179 d.1.8 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
		(5.10*2+4.12*2-0.90)*2.10*2+21.13+21.25	m ²	116.048	
				RAZEM	116.048
180 d.1.8 .4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
		116.048	m ²	116.048	
				RAZEM	116.048
181 d.1.8 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		21.13+21.25	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
182 d.1.8 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2*2	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
1.8.5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian					
183 d.1.8 .5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		21.13+21.25	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
184 d.1.8 .5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42.380	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
185 d.1.8 .5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 42.38	m ² m ²	 42.380	
				RAZEM	42.380
186 d.1.8 .5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+4.12*2-0.9)*2*0.33	m ² m ²	 11.576	
				RAZEM	11.576
1.9		Pomieszczenie 012, 013, 014, 015			
1.9.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
187 d.1.9 .1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. 8.07+8.70+3.70	m ² m ²	 20.470	
				RAZEM	20.470
188 d.1.9 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
189 d.1.9 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <kor. 021>0.90*0.15*0.16+<kor.-011>0.90*2.10*0.26	m ³ m ³	 0.513	
				RAZEM	0.513
190 d.1.9 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <015>(0.4+0.4)*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
191 d.1.9 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych 20.47*0.003+0.06*4+0.513+1.6*0.12	m ³ m ³	 1.006	
				RAZEM	1.006
192 d.1.9 .1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki 20.47*0.003+0.06*4	m ³ m ³	 0.301	
				RAZEM	0.301
193 d.1.9 .1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów 0.513+1.6*0.12	m ³ m ³	 0.705	
				RAZEM	0.705
1.9.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
194 d.1.9 .2	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi o pow.otworu do 2 m2 z ościeżnicą stalową (kątową lub przylgową), lub drewnianą, skrzydło drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne (np. plaster miodu) fabrycznie wykończone wyposażone w szyldy, klamk, zamek z wkładką patentową, kolor uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary należy sprawdzić na budowie <013>0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
195 d.1.9 .2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
1.9.3	45410000-4	Tynkowanie			
196 d.1.9 .3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5.0	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
197 d.1.9 .3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
198 d.1.9 .3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blozkami z betonu komórkowego	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<010-011>0.9*1.90*0.36	m ³	0.616	
				RAZEM	0.616
199 d.1.9 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<013>(3.5*2+2.31*2-0.9)*2.1+<014>(2.31*2+1.48)*2.10+<012>(5.10*2+4.12*2)*2.10+<015>(1.80*2+5.10*2-1.48)*2.10+<sufit>21.15+3.70+8.07+8.70	m ²	141.538	
				RAZEM	141.538
200 d.1.9 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.12*0.7*3+0.9*1.9*2	m ² m ²	12.072	
				RAZEM	12.072
201 d.1.9 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		<013>(3.5*2+2.31*2-0.9)*2.1+<014>(2.31*2+1.48)*2.10+<012>(5.10*2+4.12*2)*2.10-12.072	m ²	61.974	
				RAZEM	61.974
202 d.1.9 .3	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni. <sufit>(21.15+3.70+8.07+8.70)*0.05	m ² m ²	2.081	
				RAZEM	2.081
203 d.1.9 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		<sufit>(21.15+3.70+8.07+8.70)*0.95	m ²	39.539	
				RAZEM	39.539
204 d.1.9 .3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.9.4	45442100-8	Roboty malarskie			
205 d.1.9 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
		141.538	m ²	141.538	
				RAZEM	141.538
206 d.1.9 .4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
		141.538	m ²	141.538	
				RAZEM	141.538
207 d.1.9 .4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		39.539	m ²	39.539	
				RAZEM	39.539
208 d.1.9 .4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.9.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
209 d.1.9 .5	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm. Wymiary sprawdzić na budowie	m		
		<007a>4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
210 d.1.9 .5	KNR 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej. Wymiary sprawdzić na budowie	m ²		
		<~>0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
211 d.1.9 .5	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 21.15+3.70+8.07+8.70	m ² m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
212 d.1.9 .5	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		41.62	m ²	41.620	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.620
213	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na	m ²		
d.1.9	202 2808-05	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (sto-	m ²	41.620	
.5		sować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.			
		41.62			
				RAZEM	41.620
214	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.	m ²		
d.1.9	202 2803-05	33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama-	m ²	11.636	
.5		wiający.			
		<013>(3.5*2+2.31*2-0.9)*0.33+<014>(2.31*2+1.48)*0.33+<012>(5.10*2+4.12*2)*			
		0.33			
				RAZEM	11.636
1.10		Pomieszczenie 016, 017			
1.10. 45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
215	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04		szt.	1.000	
0.1		1			
				RAZEM	1.000
216	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1	0212-03		m ³	0.020	
0.1		0.15*0.15*0.90			
				RAZEM	0.020
217	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-03		m ²	2.240	
0.1		<szafka murowana>(0.8+0.3+0.3)*1.6			
				RAZEM	2.240
218	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.1	0106-05		m ³	0.349	
0.1	analogia	0.06+0.02+2.24*0.12			
				RAZEM	0.349
219	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
d.1.1	0.1		m ³	0.060	
0.1		0.06			
				RAZEM	0.060
220	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
d.1.1	0108-12		m ³	0.289	
0.1	kalk. własna	0.02+2.24*0.12			
				RAZEM	0.289
1.10. 45421000-4		Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
221	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek,	m ²		
d.1.1	1204-03	klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²	1.640	
0.2	analogia	0.8*2.05			
				RAZEM	1.640
1.10. 45410000-4		Tynkowanie			
222	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.1	0308-02		szt.	1.000	
0.3		1			
				RAZEM	1.000
223	KNR 4-01	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
d.1.1	0206-02	przy głębokości ponad 10 cm,	szt.	1.000	
0.3	analogia	1			
				RAZEM	1.000
224	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach	m ²		
d.1.1	0303-02	na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.260	
0.3		1.8*0.70			
				RAZEM	1.260
225	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót	m ²		
d.1.1	202 1134-02	tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²	52.930	
0.3		(5.10*2+2.0+3.0*2+1.8*2)*2.1+2.80+4.35			
				RAZEM	52.930

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226 d.1.1 0.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach. (5.10*2+2.0+3.0*2+1.08*2)*2.1-1.26	m ² m ²	 41.496	
				RAZEM	41.496
227 d.1.1 0.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. (2.8+4.35)	m ² m ²	 7.150	
				RAZEM	7.150
1.10. 4	45442100-8	Roboty malarskie			
228 d.1.1 0.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+2.0+3.0*2+1.80*2)*2.1+2.80+4.35	m ² m ²	 52.930	
				RAZEM	52.930
229 d.1.1 0.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 52.93	m ² m ²	 52.930	
				RAZEM	52.930
230 d.1.1 0.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 2.80+4.35	m ² m ²	 7.150	
				RAZEM	7.150
231 d.1.1 0.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.10. 5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
232 d.1.1 0.5	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm. Wymiary sprawdzić na budowie <~>4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
233 d.1.1 0.5	KNR 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej. Wymiary sprawdzić na budowie <~>0.5	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
234 d.1.1 0.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej 2.80+4.35	m ² m ²	 7.150	
				RAZEM	7.150
235 d.1.1 0.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 7.15	m ² m ²	 7.150	
				RAZEM	7.150
236 d.1.1 0.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 2.80+4.35	m ² m ²	 7.150	
				RAZEM	7.150
237 d.1.1 0.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (3.0+5.10+2.0+2.0)*0.33	m ² m ²	 3.993	
				RAZEM	3.993
1.11		Pomieszczenie 018, 019, 020, 021 022			
1.11. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
238 d.1.1 1.1	KNR 4-04 0504-06 1.1 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. <019>20.98	m ² m ²	 20.980	
				RAZEM	20.980
239 d.1.1 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
240 d.1.1 1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm dla otworu drzwiowego	m ³		
		0.90*0.15*0.15*5+0.15*0.1*2.1*2*5	m ³	0.416	
				RAZEM	0.416
241 d.1.1 1.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		20.98*0.003+<stolarka>0.06*5+0.416	m ³	0.779	
				RAZEM	0.779
242 d.1.1 1.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		<stolarka>0.06*7	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
243 d.1.1 1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		20.98*0.003+<stolarka>0.06*(5+7)	m ³	0.783	
				RAZEM	0.783
244 d.1.1 1.1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.416	m ³	0.416	
				RAZEM	0.416
1.11.	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
2					
245 d.1.1 1.2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		0.8*2.05*5	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
1.11.	45410000-4	Tynkowanie			
3					
246 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
247 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
248 d.1.1 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<018-022>(5.10*2*4+4.11*2*4+2.0*2+1.56*2-0.9*5)*2.10+20.87+20.98+20.84+20.61+3.12	m ²	246.650	
				RAZEM	246.650
249 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		<018-022>4.14*0.70*4	m ²	11.592	
				RAZEM	11.592
250 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		<018-022>(5.10*2*4+4.11*2*4+2.0*2+1.56*2-0.9*5)*2.10-11.592	m ²	148.638	
				RAZEM	148.638
251 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		(20.87+20.98+20.84+20.61+3.12)	m ²	86.420	
				RAZEM	86.420
252 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana krutek wentylacyjnych w stropie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.11.	45442100-8	Roboty malarskie			
4					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253 d.1.1 1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. <018-022>(5.10*2*4+4.11*2*4+2.0*2+1.56*2-0.9*5)*2.10+20.87+20.98+20.84+20.61+3.12	m ² m ²	 246.650	
				RAZEM	246.650
254 d.1.1 1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 246.65	m ² m ²	 246.650	
				RAZEM	246.650
255 d.1.1 1.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 20.87+20.98+20.84+20.61+3.12	m ² m ²	 86.420	
				RAZEM	86.420
256 d.1.1 1.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2*5	m ² m ²	 18.450	
				RAZEM	18.450
1.11. 5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
257 d.1.1 1.5	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie styku ściany z podłogą betonową elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm <.021>4.14*2+5.10*2	m m	 18.480	
				RAZEM	18.480
258 d.1.1 1.5	ZKNR C-2 0308-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej np. CR 65 na powierzchni pionowej przeciw wodzie o słupie do 5 m <.021>(4.14*2+5.10*2)*0.33	m ² m ²	 6.098	
				RAZEM	6.098
259 d.1.1 1.5	ZKNR C-2 0308-07	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej np. CR 65 na powierzchni poziomej od góry przeciw wodzie o słupie do 5 m <21>20.61	m ² m ²	 20.610	
				RAZEM	20.610
260 d.1.1 1.5	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 18.48	m m	 18.480	
				RAZEM	18.480
261 d.1.1 1.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. <018,019,020,022>2.87+20.98+20.84+3.12	m ² m ²	 47.810	
				RAZEM	47.810
262 d.1.1 1.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm <018,019,020,022>2.87+20.98+20.84+3.12	m ² m ²	 47.810	
				RAZEM	47.810
263 d.1.1 1.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. <018-022>20.87+20.98+20.84+20.61+3.12	m ² m ²	 86.420	
				RAZEM	86.420
264 d.1.1 1.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. <018-022>(5.10*2*4+4.11*2*4+2.0*2+1.56*2-0.9*5)*0.33	m ² m ²	 25.179	
				RAZEM	25.179
1.12.		Pomieszczenie 023, 024			
1.12. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
265 d.1.1 2.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 7.13+35.02	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
266 d.1.1 2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
267 d.1.1 2.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		(4.11-0.9)*0.12	m ³	0.385	
				RAZEM	0.385
268 d.1.1 2.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		42.15*0.003+0.06*2+0.385	m ³	0.631	
				RAZEM	0.631
269 d.1.1 2.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		42.15*0.003+0.06*2	m ³	0.246	
				RAZEM	0.246
270 d.1.1 2.1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.385	m ³	0.385	
				RAZEM	0.385
271 d.1.1 2.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		<~>2,5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
1.12. 45421000-4 2		Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
272 d.1.1 2.2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.12. 45410000-4 3		Tynkowanie			
273 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
274 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
275 d.1.1 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+1.0*2+4.14*4)*2.10+7.13+35.02	m ²	102.546	
				RAZEM	102.546
276 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4.1*0.7*2	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
277 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+1.0*2+4.14*4)*2.10-5.74	m ²	54.656	
				RAZEM	54.656
278 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% powierzchni.	m ²		
		(7.13+35.02)*0.95	m ²	40.043	
				RAZEM	40.043
279 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		(7.13+35.02)*0.95	m ²	40.043	
				RAZEM	40.043
280 d.1.1 2.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.12.4	45442100-8	Roboty malarskie			
281 d.1.1 2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+1.0*2+4.14*4)*2.10+7.13+35.02	m ² m ²	 102.546	
				RAZEM	102.546
282 d.1.1 2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 102.546	m ² m ²	 102.546	
				RAZEM	102.546
283 d.1.1 2.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 7.13+35.02	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
284 d.1.1 2.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.12.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
285 d.1.1 2.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 7.13+35.02	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
286 d.1.1 2.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 42.15	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
287 d.1.1 2.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 42.15	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
288 d.1.1 2.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+1.0*2+4.14*4)*0.33	m ² m ²	 9.491	
				RAZEM	9.491
1.13		Pomieszczenie 025, 026			
1.13.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
289 d.1.1 3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
290 d.1.1 3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.15*0.15*0.90*2	m ³ m ³	 0.041	
				RAZEM	0.041
291 d.1.1 3.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych 0.06*2+0.041	m ³ m ³	 0.161	
				RAZEM	0.161
292 d.1.1 3.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzini i stolarki 0.06*2	m ³ m ³	 0.120	
				RAZEM	0.120
293 d.1.1 3.1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów 0.41	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.410
294 d.1.1 3.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<~>3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
295 d.1.1 3.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		<~>3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
1.13.	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
	2				
296 d.1.1 3.2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m ² wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie <15>0.8*2.05*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
1.13.	45410000-4	Tynkowanie			
	3				
297 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
298 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
299 d.1.1 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2*2+4.11*2*2-0.90*2)*2.10+21.15+21.05	m ²	115.784	
				RAZEM	115.784
300 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu).	m ²		
		4.1*0.7*2	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
301 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2*2+4.11*2*2-0.90*2)*2.10-5.74	m ²	67.844	
				RAZEM	67.844
302 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 5% pow.	m ²		
		(21.15+21.05)*0.05	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
303 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		(21.15+21.05)*0.95	m ²	40.090	
				RAZEM	40.090
304 d.1.1 3.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13.	45442100-8	Roboty malarskie			
	4				
305 d.1.1 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
		(5.10*2*2+4.11*2*2-0.90*2)*2.10+21.15+21.05	m ²	115.784	
				RAZEM	115.784
306 d.1.1 3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
		115.784	m ²	115.784	
				RAZEM	115.784
307 d.1.1 3.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		21.05+21.15	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
308 d.1.1 3.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2*2	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
1.13. 5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
309 d.1.1 3.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		<025>21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
310 d.1.1 3.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
311 d.1.1 3.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
312 d.1.1 3.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.90)*0.33	m ²	5.782	
				RAZEM	5.782
1.14		Pomieszczenie 027			
1.14. 1	45410000-4	Tynkowanie			
313 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
314 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
315 d.1.1 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<017>(5.10*2+3.32*2-0.9)*2.10+16.94	m ²	50.414	
				RAZEM	50.414
316 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu).	m ²		
		<027>4.30*0.7	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
317 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(<017>(5.10*2+3.32*2-0.9)*2.10)-3.01	m ²	30.464	
				RAZEM	30.464
318 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% pow.	m ²		
		16.94*0.05	m ²	0.847	
				RAZEM	0.847
319 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		16.94*0.95	m ²	16.093	
				RAZEM	16.093
320 d.1.1 4.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
321 d.1.1 4.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		<~>3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.14.	45442100-8	Roboty malarskie			
322	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
4.2		<017>(5.10*2+3.32*2-0.9)*2.10+16.94	m ²	50.414	
				RAZEM	50.414
323	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
d.1.1	1505-01				
4.2		50.414	m ²	50.414	
				RAZEM	50.414
324	KNR 19-01	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-07				
4.2		16.94	m ²	16.940	
				RAZEM	16.940
325	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-02				
4.2		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.14.	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
326	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
d.1.1	1208-01				
4.3		16.94	m ²	16.940	
				RAZEM	16.940
327	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1.1	1208-02				
4.3		16.94	m ²	16.940	
				RAZEM	16.940
328	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
d.1.1	202 2808-05				
4.3		16.94	m ²	16.940	
				RAZEM	16.940
329	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
d.1.1	202 2803-05				
4.3		<017>(5.10*2+3.32*2-0.9)*0.33	m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
1.15		Pomieszczenie 028			
1.15.	45262520-2	Roboty murowe			
330	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0303-02				
5.1		<oddzielenie części wąskiej>1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.15.	45410000-4	Tynkowanie			
331	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.1	0308-02				
5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
332	KNR 4-01	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
d.1.1	0206-02				
5.2	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
333	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu).	m ²		
d.1.1	0711-03				
5.2		<odcięcie korytarzyka>1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
334	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
5.2		2.0*2.1*4+<sufit>6.97-1.0*3.1	m ²	20.670	
				RAZEM	20.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
335 d.1.1 5.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.0*2.1*4	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
336 d.1.1 5.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. <sufit>6.97-1.0*3.1	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
1.15. 3	45442100-8	Roboty malarskie			
337 d.1.1 5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. 2.0*2.1*4+<sufit>6.97-1.0*3.1	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
338 d.1.1 5.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 16.8	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
339 d.1.1 5.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 6.97-<część korytarzową>3.10*1.0	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
340 d.1.1 5.3	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.15. 4	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
341 d.1.1 5.4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 6.97-<część korytarzową>3.10*1.0	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
342 d.1.1 5.4	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 3.87	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
343 d.1.1 5.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 3.87	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
344 d.1.1 5.4	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. 2.0*4*0.33	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
1.16		Pomieszczenie 029			
1.16. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
345 d.1.1 6.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. 14.78+<część korytarzowa z pom 017a>3.0*1.0	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
346 d.1.1 6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
347 d.1.1 6.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.15*0.15*0.90	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
348 d.1.1 6.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0*2.10	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
349	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.1	0106-05				
6.1	analogia	17.78*0.003+0.06+0.02+6.30*0.12	m ³	0.889	
				RAZEM	0.889
350	KNR 4-01	Wywóz i utylizacja wukładzin i stolarki	m ³		
d.1.1	kalk. własna				
6.1		17.78*0.003+0.06	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
351	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
d.1.1	0108-12				
6.1	kalk. własna	0.02+6.30*0.12	m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
352	KNR 19-01	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-07				
6.1		14.78+<część korytarzowa z pom 028>3.0*1.0	m ²	17.780	
				RAZEM	17.780
353	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1314-02				
6.1		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.16.	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
2					
354	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
d.1.1	1204-03				
6.2	analogia	<029>0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.16.	45410000-4	Tynkowanie			
3					
355	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.1	0308-02				
6.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
356	KNR 4-01	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
d.1.1	0206-02				
6.3	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
357	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa istniejących ciągów instalacyjnych	m ²		
d.1.1	2004-06				
6.3		<zabudowa ściany i stropu nad nad grzejnikiem - zakrycia i istniejącej instalacji><~> 7.5	m ²	7.500	
		<zabudowa wnęki sufitowej przy windzie><~>2.0*0.6	m ²	1.200	
				RAZEM	8.700
358	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
6.3		(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10+<sufit>(14.78+1.0*3.0)-7.90	m ²	45.412	
				RAZEM	45.412
359	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu).	m ²		
d.1.1	0711-03				
6.3		4.11*0.7+1.0*2.10	m ²	4.977	
				RAZEM	4.977
360	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01				
6.3		(0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10-4.977	m ²	30.555	
				RAZEM	30.555
361	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 25% pow.	m ²		
d.1.1	0711-18				
6.3		(15.22+3.0*1.0)*0.25	m ²	4.555	
				RAZEM	4.555

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
362 d.1.1 6.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. <sufit>(14.78+1.0*3.0)-7.90	m ² m ²	 9.880	
				RAZEM	9.880
1.16. 4	45442100-8	Roboty malarskie			
363 d.1.1 6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*2.10+<sufit>(14.78+1.0*3.0)	m ² m ²	 53.312	
				RAZEM	53.312
364 d.1.1 6.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 53.312	m ² m ²	 53.312	
				RAZEM	53.312
365 d.1.1 6.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich (14.78+1.0*3.0)	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
366 d.1.1 6.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.16. 5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
367 d.1.1 6.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. (14.78+1.0*3.0)	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
368 d.1.1 6.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 17.78	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
369 d.1.1 6.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 17.78	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
370 d.1.1 6.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (0.30+5.10+0.30+4.11+3.0+4.11)*0.33	m ² m ²	 5.584	
				RAZEM	5.584
1.17		Pomieszczenie 030			
1.17. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
371 d.1.1 7.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. 15.22	m ² m ²	 15.220	
				RAZEM	15.220
372 d.1.1 7.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych 15.22*0.003	m ³ m ³	 0.046	
				RAZEM	0.046
373 d.1.1 7.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki 0.046	m ³ m ³	 0.046	
				RAZEM	0.046
1.17. 2	45410000-4	Tynkowanie			
374 d.1.1 7.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
375	KNR 4-01 d.1.1 0206-02 7.2 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
376	NNRNKB d.1.1 202 1134-02 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów (5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+15.22	m ² m ²	 52.012	
				RAZEM	52.012
377	KNR 4-01 d.1.1 0711-03 7.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu). 4.11*0.7	m ² m ²	 2.877	
				RAZEM	2.877
378	KNR 4-01 d.1.1 0713-01 7.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877	m ² m ²	 33.915	
				RAZEM	33.915
379	KNR 4-01 d.1.1 0711-18 7.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% pow. 15.22*0.05	m ² m ²	 0.761	
				RAZEM	0.761
380	KNR 4-01 d.1.1 0713-02 7.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. 15.22*0.95	m ² m ²	 14.459	
				RAZEM	14.459
1.17.	45442100-8	Roboty malarskie			
3					
381	NNRNKB d.1.1 202 1134-02 7.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+15.22	m ² m ²	 52.012	
				RAZEM	52.012
382	KNR 2-02 d.1.1 1505-01 7.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 52.012	m ² m ²	 52.012	
				RAZEM	52.012
383	KNR 19-01 d.1.1 1314-07 7.3	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 15.22	m ² m ²	 15.220	
				RAZEM	15.220
384	KNR 19-01 d.1.1 1314-02 7.3	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.17.	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
4					
385	KNNR 2 d.1.1 1208-01 7.4	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 15.22	m ² m ²	 15.220	
				RAZEM	15.220
386	KNNR 2 d.1.1 1208-02 7.4	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 15.22	m ² m ²	 15.220	
				RAZEM	15.220
387	NNRNKB d.1.1 202 2808-05 7.4	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 15.22	m ² m ²	 15.220	
				RAZEM	15.220
388	NNRNKB d.1.1 202 2803-05 7.4	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+4.11*2)*0.33	m ² m ²	 6.079	
				RAZEM	6.079
1.18		Pomieszczenie 031			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
389 d.1.1 8.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		20.94	m ²	20.940	
				RAZEM	20.940
390 d.1.1 8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
391 d.1.1 8.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*0.15*0.90	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
392 d.1.1 8.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		21.30*0.003+0.06+0.02	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
393 d.1.1 8.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
		21.30*0.003	m ³	0.064	
				RAZEM	0.064
394 d.1.1 8.1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		0.06+0.02	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
1.18.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			
395 d.1.1 8.2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m2 wyposażone w zamek, klamki, szyldy i wkładkę patentową, - wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie	m ²		
		<029>0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.18.3	45410000-4	Tynkowanie			
396 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
397 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
398 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
399 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana krutek wentylacyjnych w stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
400 d.1.1 8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+20.94	m ²	57.732	
				RAZEM	57.732
401 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu).	m ²		
		4.11*0.7	m ²	2.877	
				RAZEM	2.877
402 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877	m ²	33.915	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.915
403 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% pow. 21.30*0.05	m ² m ²	 1.065	
				RAZEM	1.065
404 d.1.1 8.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. 21.30*0.95	m ² m ²	 20.235	
				RAZEM	20.235
1.18.4	45442100-8	Roboty malarskie			
405 d.1.1 8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. (5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+20.94	m ² m ²	 57.732	
				RAZEM	57.732
406 d.1.1 8.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 57.732	m ² m ²	 57.732	
				RAZEM	57.732
407 d.1.1 8.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich 20.94	m ² m ²	 20.940	
				RAZEM	20.940
408 d.1.1 8.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
1.18.5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
409 d.1.1 8.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej. 20.94	m ² m ²	 20.940	
				RAZEM	20.940
410 d.1.1 8.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 20.94	m ² m ²	 20.940	
				RAZEM	20.940
411 d.1.1 8.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający. 20.94	m ² m ²	 20.940	
				RAZEM	20.940
412 d.1.1 8.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. (5.10*2+4.11*2-0.9)*0.33	m ² m ²	 5.782	
				RAZEM	5.782
1.19		Pomieszczenie 032, 0,33, 034			
1.19.1	45442100-8	Roboty malarskie			
413 d.1.1 9.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. 43.72+21.00+21.18	m ² m ²	 85.900	
				RAZEM	85.900
414 d.1.1 9.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 85.90	m ² m ²	 85.900	
				RAZEM	85.900
415 d.1.1 9.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 85.80	m ² m ²	 85.800	
				RAZEM	85.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
416 d.1.1 9.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		43.90+21.0+21.08	m ²	85.980	
				RAZEM	85.980
417 d.1.1 9.1	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2*3	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
1.20		Pomieszczenie 035			
1.20.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
418 d.1.2 0.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
419 d.1.2 0.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		21.05*0.003	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
420 d.1.2 0.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		21.05*0.003	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
1.20.2	45410000-4	Tynkowanie			
421 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
422 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
423 d.1.2 0.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+21.05	m ²	57.842	
				RAZEM	57.842
424 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu). 4.11*0.70	m ²		
			m ²	2.877	
				RAZEM	2.877
425 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877	m ²	33.915	
				RAZEM	33.915
426 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 5% 21.05*0.05	m ²		
			m ²	1.053	
				RAZEM	1.053
427 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach.	m ²		
		21.05*0.95	m ²	19.998	
				RAZEM	19.998
428 d.1.2 0.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.20.3	45442100-8	Roboty malarskie			
429 d.1.2 0.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+21.05	m ²	57.842	
				RAZEM	57.842
430 d.1.2 0.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
		57.842	m ²	57.842	
				RAZEM	57.842
431 d.1.2 0.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
432 d.1.2 0.3	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.20. 4	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
433 d.1.2 0.4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
434 d.1.2 0.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
435 d.1.2 0.4	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		(5.10*2+4.11*2-0.9)*0.33	m ²	5.782	
				RAZEM	5.782
1.21		Pomieszczenie 038, 0,39, 040			
1.21. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
436 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<038, 040>2.08+19.58	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
437 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
438 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*0.15*0.90*2	m ³	0.041	
				RAZEM	0.041
439 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		<~>3.0*2.10	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
440 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
	analogia	21.66*0.003+0.06*2+0.15*0.15*0.90*2+6.30*0.12	m ³	0.981	
				RAZEM	0.981
441 d.1.2 1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja wykładzin i stolarki	m ³		
		21.66*0.003+0.06*2	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
442 d.1.2 1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
	kalk. własna	0.15*0.15*0.90*2+6.30*0.12	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
1.21. 2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki drzwiowej			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
443 d.1.2 1.2	KNR 2-02 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EJ 30 o powierzchni do 2 m ² wyposażone w zamek klamki, szyldy i wkładkę patentową,- wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie <039>0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
1.21. 3	45410000-4	Tynkowanie			
444 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
445 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
446 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu i stropach <038>2.10*2+3.00	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
447 d.1.2 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów <038, 039>(5.10*2+5.11*2-0.9)*2.10+2.08+19.58+<040>(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+15.06	m ² m ²	 114.504	
				RAZEM	114.504
448 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu). 4.11*0.70	m ² m ²	 2.877	
				RAZEM	2.877
449 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <038, 039>(5.10*2+5.11*2-0.9)*2.10+<040>(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10-2.877	m ² m ²	 74.907	
				RAZEM	74.907
450 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 5% pow. (<038, 039>2.08+19.58+<040>15.06)*0.05	m ² m ²	 1.836	
				RAZEM	1.836
451 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. (<038, 039>2.08+19.58+<040>15.06)*0.95	m ² m ²	 34.884	
				RAZEM	34.884
452 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego <008-009>1.0*2.10*0.36	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
453 d.1.2 1.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w stropie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.21. 4	45442100-8	Roboty malarskie			
454 d.1.2 1.4	KNR 2-02 2004-06	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - zabudowa istniejących ciągów instalacyjnych <zabudowa wnęki sufitowej przy windzie><~>2.0*1.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
455 d.1.2 1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. <038, 039>(5.10*2+5.11*2-0.9)*2.10+2.08+19.58+<040>(5.10*2+4.11*2-0.9)*2.10+15.06	m ² m ²	 114.504	
				RAZEM	114.504
456 d.1.2 1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 114.504	m ² m ²	 114.504	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	114.504
457 d.1.2 1.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
		2.08+19.58+15.06	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
458 d.1.2 1.4	KNR 19-01 1314-02	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		0.90*2.05*2*2	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
1.21. 5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
459 d.1.2 1.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża, lub wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klejowej.	m ²		
		2.08+19.58+15.06	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
460 d.1.2 1.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		37.76	m ²	37.760	
				RAZEM	37.760
461 d.1.2 1.5	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		36.72	m ²	36.720	
				RAZEM	36.720
462 d.1.2 1.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,30x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający.	m ²		
		<038, 039>(5.10*2+5.11*2-0.9)*0.33+<040>(5.10*2+4.11*2-0.9)*0.33	m ²	12.223	
				RAZEM	12.223
1.22		Kumunikacja (korytarz			
1.22. 1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
463 d.1.2 2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - lastryka z podestów i schodów	m ²		
		<biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+2.0+1.6)*0.20*2	m ²	53.468	
				RAZEM	53.468
464 d.1.2 2.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		<najazdy schodów>(1.6*2+2.70*2)*2*0.20*0.15+<otwór drzwiowy>0.9*2.0*0.30	m ³	1.056	
				RAZEM	1.056
465 d.1.2 2.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic materiałów rozbiórkowych	m ³		
		53.468*0.03+1.056	m ³	2.660	
				RAZEM	2.660
466 d.1.2 2.1	KNR 4-01 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego przy użyciu kontenerów	m ³		
		2.66	m ³	2.660	
				RAZEM	2.660
1.22. 2	45410000-4	Tynkowanie			
467 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
468 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Uzupełnienie - zabetonowanie otworów w stropach od spodu o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
469 d.1.2 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed przystąpieniem do robót tynkarskich - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(<kl><ściany>5.0*3.0*2+4.20*3.0+3.0*3.0*2+<strop>3.30*2.0*2+4.20*2)*2	m ²	164.400	
		(<póln>2.0+4.5*17-<kl>2.0*2+<poł>4.5*17+3.0)*2.10+<sufit>(4.5*17+1.5)*2.0	m ²	479.400	
				RAZEM	643.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
470 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 25% (<kl><ściany>5.0*3.0*2+4.20*3.0+3.0*3.0*2)*2*0.25 (<półn>2.0+4.5*17-<kl>2.0*2+<poł>4.5*17+3.0)*2.10*0.25	m ² m ² m ²	 30.300 80.850	
				RAZEM	111.150
471 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (<kl><ściany>5.0*3.0*2+4.20*3.0+3.0*3.0*2)*2*0.75 (<półn>2.0+4.5*17-<kl>2.0*2+<poł>4.5*17+3.0)*2.10*0.75	m ² m ² m ²	 90.900 242.550	
				RAZEM	333.450
472 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 25% pow. (<strop>3.30*2.0*2+4.20*2)*2*0.25 <sufit>(4.5*17+1.5)*2.0*0.25	m ² m ² m ²	 10.800 39.000	
				RAZEM	49.800
473 d.1.2 2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. (<strop>3.30*2.0*2+4.20*2)*2*0.75 <sufit>(4.5*17+1.5)*2.0*0.75	m ² m ² m ²	 32.400 117.000	
				RAZEM	149.400
1.22.	45442100-8	Roboty malarskie			
474 d.1.2 2.3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Usunięcie lamperii (<kl><ściany>5.0*1.5*2+4.20*1.5+3.0*1.5*2)*2	m ² m ²	 60.600	
				RAZEM	60.600
475 d.1.2 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów. 643.80+60.60	m ² m ²	 704.400	
				RAZEM	704.400
476 d.1.2 2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 704.40	m ² m ²	 704.400	
				RAZEM	704.400
477 d.1.2 2.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.0*2.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
478 d.1.2 2.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich (4.5*17+1.5)*2.0	m ² m ²	 156.000	
				RAZEM	156.000
1.22.	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
479 d.1.2 2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnia schodów <biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+4.20+2.0+1.6)*0.20*2	m ² m ²	 55.148	
				RAZEM	55.148
480 d.1.2 2.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (wyrównanie) Krotność = 2 <biegi>((7+11)*(0.15+0.28)*2.10+<podest>4.20*2.1)*2+<cokolik>(2.70+2.0+4.20+2.0+1.6)*0.20*2	m ² m ²	 55.148	
				RAZEM	55.148
481 d.1.2 2.4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający. 55.148	m ² m ²	 55.148	
				RAZEM	55.148
482 d.1.2 2.4	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt na wspornikach ze stali malowanej proszkowo o śr. 50 mm i gr. 2 mm. Wy-miary sprawdzić na budowie <zejścia do piwnic>(3.6*2+2.0)*2	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
483 d.1.2 2.4	KNR 2-02 1213-02 kalk. własna	Montaż zjazdów (montowanych okresowo) z blachy stalowej ryflowanej (np. łezki) gr. min 2,5 mm (paski blachy, szer. 15 cm z bokami wys. 2 cm, z oparciami na pow. poziomych dł 20 cm, z wywierconym otworami w części na podeście (do mocowania w obsadzonej w podeście tulei przed przsunieniem). Wymiary sprawdzić na budowie. Uchwyty mocowane do ściany (dla podwieszenia na ścianie zjazdów) <zjazdy na biegach schodowych>(3.2*2+2.35*2)*2	m m	 22.200	
				RAZEM	22.200
1.22. 5		Wymiana instalacji oświetleniowej - Piwnice budynek C pom. 001-041			
1.22. 5.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
484 d.1.2 2.5.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
		<~>60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
485 d.1.2 2.5.1	KNR 4-03 1133-01 analogia	Demontaż opraw żarowych i świetlówkowych	szt.		
		<~>51	szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
486 d.1.2 2.5.1	KNR 4-03 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
487 d.1.2 2.5.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów elektrycznych z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.22. 5.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
488 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0101-10	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym	m		
		640	m	640.000	
				RAZEM	640.000
489 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		640	m	640.000	
				RAZEM	640.000
490 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		640	m	640.000	
				RAZEM	640.000
491 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.		
		136	szt.	136.000	
				RAZEM	136.000
492 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0306-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm ² przez przykręcenie - przewód wtynkowy 2.5mm ² (3 wyloty)	szt.		
		92	szt.	92.000	
				RAZEM	92.000
493 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
494 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0515-10 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W np. oprawa ESSystem 685300 CO3 236 EVG - komplet	kpl. kpl.	 53.000	
				RAZEM	53.000
495 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
496 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcio- wej - pierwszy	pomiar		
		53	pomiar	53.000	
				RAZEM	53.000
497 d.1.2 2.5.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
498 d.1.2 2.5.2	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię- cia	pomiar.		
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
499 d.1.2 2.5.2	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
500 d.1.2 2.5.2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłączni- ka różnicowoprądowego	prób.		
		5	prób.	5.000	
				RAZEM	5.000
501 d.1.2 2.5.2	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłączni- ka różnicowoprądowego	prób.		
		5	prób.	5.000	
				RAZEM	5.000
502 d.1.2 2.5.2	analogia	Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji oświetlenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.22. 6		Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej			
1.22. 6.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
503 d.1.2 2.6.1	KNR 2-16 0502-01 z.sz.2.3. 9903-2	Izolacja o grubości do 60 mm (jedna warstwa) - demontaż demolacyjny	m ²		
		<korytarz>13.50*0.40+(26.20+36.50)*0.40	m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
504 d.1.2 2.6.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja izolacji	m ²		
		30.48	m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
505 d.1.2 2.6.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		<korytarz>13.5*2+36.5	m	63.500	
				RAZEM	63.500
506 d.1.2 2.6.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		<korytarz>26.0+36.5+<san>4.0	m	66.500	
				RAZEM	66.500
507 d.1.2 2.6.1	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
		<korytarz>26.0+<wymienikownia>4.0+<san>4.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
508 d.1.2 2.6.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		<~>0.170	t	0.170	
				RAZEM	0.170
509 d.1.2 2.6.1	analogia	Koszt oferty pomniejszony o sprzedaż złomu Krotność = -1	kg		
		<~>170	kg	170.000	
				RAZEM	170.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
510 d.1.2 2.6.1	KNR 5-08 0806-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.22. 6.2	45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne			
511 d.1.2 2.6.2	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
512 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		<kor>36.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
513 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		<kor>26.0+<san>4.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
514 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		<kor>36.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
515 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0104-05	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		<kor>26.0+<san>4.0+<wymennikownia>4.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
516 d.1.2 2.6.2	KNR 0-31 0113-04 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 20 mm	m		
		36.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
517 d.1.2 2.6.2	KNR 0-31 0113-05 analogia	Otuliny termoizolacyjne np. z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
518 d.1.2 2.6.2	KNR 0-31 0113-05 analogia	Otuliny termoizolacyjne np. z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 32 mm	m		
		36.50	m	36.500	
				RAZEM	36.500
519 d.1.2 2.6.2	KNR 0-31 0113-06 analogia	Otuliny termoizolacyjne np. z pianki polietylenowej gr. 10 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 40 mm	m		
		34.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
520 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0108-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
521 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0108-03	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
522 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0108-04	Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
523 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0108-05	Wstawienie trójnika o śr. 40 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
524 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0109-02	Wymiana dwuzłączki o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
525 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0109-03	Wymiana dwuzłączki o śr. 25 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
526 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0109-04	Wymiana dwuzłączki o śr. 32 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
527 d.1.2 2.6.2	KNR-W 4-02 0109-05	Wymiana dwuzłączki o śr. 40 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
528 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
529 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
530 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
531 d.1.2 2.6.2	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		137	m	137.000	
				RAZEM	137.000
1.22. 6.3	45442100-8	Roboty malarskie			
532 d.1.2 2.6.3	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
		<~>17.0	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
533 d.1.2 2.6.3	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		<~>17.0	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
534 d.1.2 2.6.3	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów	m ²		
		<~>17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000