

**OPIS ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU**

Dotyczy postępowania pn. „Zakup urządzeń do prezentacji multimedialnej do sali konferencyjnej nr 12 bud. B Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”.

L.p.	Opis parametru	Zaoferowany sprzęt: TAK / NIE
<b>Projektor ultrakrótkoogniskowy - szt. 2</b>		
1	Producent (podać nazwę)	
2	Model (podać oznaczenie)	
3	Typu short	
4	Rozdzielczość natywna – Min. WXGA (1280 x 800), 16:10	
5	Jasność - min. 3 500 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego; zgodnie z normą ISO 21118:2012)	
6	Złącza wejściowe – min. 2xVGA, min. 3 x HDMI, 1 x kompozytowe, 2 x RGB, 3 x stereofoniczne audio mini-jack, wejście mikrofonu	
7	Złącza wyjściowe – min. 1 x VGA, 1 x RGB, 1 x stereofoniczne audio mini-jack	
8	Sterowanie/komunikacja - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, rs-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11 b/g/n w opcji	
9	Lampa – żywotność min. 5 000h w trybie pełnej jasności (w trybie oszczędnym min. 10 000h)	
10	Obiektyw – stosunek projekcji 0,28 - 0,37:1	
11	Rozmiar projekcji – 60cali – 100 cali	
12	Dodatkowe funkcje: - Kontrola moderatorska nad przesyłanymi treściami - Funkcja dzielenia ekranu - Aplikacja umożliwiająca bezprzewodowe wyświetlanie dokumentów i zdjęć zapisanych na urządzeniu iOS, możliwość przesyłania plików z poczty e-mail lub aplikacji działających w chmurze - MHL - Kompatybilny z wybranymi modelami wizualizatorów - Sterowanie ręczne: Zoom; Focus; korekcja obrazu (pionowo min. +/- 3 st., poziomo min. +/- 3 st.).	
<b>Ekran projekcyjny - szt. 2</b>		
1	Producent (podać nazwę)	
2	Model (podać oznaczenie)	
3	Ekran z napędem elektrycznym umożliwiający jego rozwijanie/zwijanie (60 miesięczna gwarancja na silnik ekranu)	
4	Wymiary powierzchni aktywnej min. 290x181 cm (szerokość nie więcej niż 300 cm)	
5	Wał nawojowy z wmontowanym cichym napędem rurowym	
6	Aluminiowa, anodowa obudowa (srebrny kolor)	
7	System napinaczy zapewniający gładką i płaską powierzchnię ekranu	
8	Czarna ramka (5cm) dookoła powierzchni projekcyjnej podnosi kontrast wyświetlanego filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt Keystona (trapezowania)	
9	Sterowanie polotem radiowe wbudowane	
10	Gain tkaniny 1.0	
<b>Urządzenie bezprzewodowej prezentacji (system przesyłu bezprzewodowego) - szt. 1</b>		
1	Producent (podać nazwę)	
2	Model (podać oznaczenie)	
3	Przeznaczenie – zestaw do bezprzewodowej prezentacji (w zestawie 2 nadajniki i odbiorniki)	
4	Wyjścia – min. 1 x HDMI ze wsparciem HDCP	
5	Rozdzielczość wejściowa – do 1920 x 1080	

6	Rozdzielczości wyjściowe – 1280x720(720p), 1920x1080(1080p), PC: 800x600, 1024x768(XGA), 1280x768, 1280x800(WXGA), 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050	
7	Liczba klatek – do 60 kl/s	
8	Liczba obsługiwanych nadajników przez jeden odbiornik – do 16 szt.	
9	Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem – do 8 m	
10	Dodatkowe funkcje: - Urządzenie typu plug&play, działające bez oprogramowania - Automatyczny wybór kanału - Zasilanie po USB	
<b>Rozdzielacz HDMI (spliter) - szt. 1</b>		
1	Producent (podać nazwę)	
2	Model (podać oznaczenie)	
3	Obsługa standardu HDCP	
4	Obsługa sygnału 3D	
5	Obsługa rozdzielczości do 1920x1200, w tym 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p	
6	Możliwość wydłużenia zasięgu sygnału	
7	Kompatybilny ze standardem DVI po zastosowaniu adaptera HDMI-DVI	
8	Plug&play	
9	Matowa, kompaktowa obudowa	
10	Diody LED	

\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_2018 roku  
(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)