
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont rampy i schodów bud. ul. Skrajna 61
ADRES INWESTYCJI : ul.Skrajna 61 Kielce
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2018

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	6*0.29*1.8+6*0.17*1.8+2*1.8+1.6*0.15	m ²	8.808	
				RAZEM	8.808
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich . z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	16*0.35+2*0.35	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 6	m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2		Prace posadzkarskie			
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt CT17	m ²		
d.2	1105-03	35.6+5.8+9	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
5	KSNR 2	Warstwy wyrównawcze z szybko twardniejącej masy posadzkowej , gr. 10 mm	m ²		
d.2	1102-02	2*15.5	m ²	31.000	
	analogia			RAZEM	31.000
6	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0418-01	15.5	m	15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z powłoki wodoszczelnej CR 65 wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.2	0413-03	50.4	m ²	50.400	
	analogia			RAZEM	50.400
8	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0106-03	35.6+5.8+9	m ²	50.400	
	analogia			RAZEM	50.400
9	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.2	0216-06	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża.	m ²		
d.2	1118-04	15.5*2+2.3*2	m ²	35.600	
	z.sz. 5.1.			RAZEM	35.600
11	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża.	m ²		
d.2	1120-04	0.47*6*2.3	m ²	6.486	
	z.sz. 5.1.			RAZEM	6.486
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500