
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont rampy i schodów bud. ul. Skrajna 61

ADRES INWESTYCJI : ul.Skrajna 61 Kielce

INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek

DATA OPRACOWANIA : 09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6*0.29*1.8+6*0.17*1.8+2*1.8+1.6*0.15 | m ² m ² | 8.808 | |
| | | | | RAZEM | 8.808 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich . z blachy nadającej się do użytku 16*0.35+2*0.35 | m ² m ² | 6.300 | |
| | | | | RAZEM | 6.300 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6 2 | m ³ m ³ | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | | Prace posadzkarskie | | | |
| 4 d.2 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt CT17 35.6+5.8+9 | m ² m ² | 50.400 | |
| | | | | RAZEM | 50.400 |
| 5 d.2 | KSNR 2 1102-02 analogia | Warstwy wyrównawcze z szybko twardniejącej masy posadzkowej , gr. 10 mm 2*15.5 | m ² m ² | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |
| 6 d.2 | KNR AT-40 0418-01 | Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej 15.5 | m m | 15.500 | |
| | | | | RAZEM | 15.500 |
| 7 d.2 | KNR AT-40 0413-03 analogia | Izolacje na powierzchni poziomej z powłoki wodoszczelnej CR 65 wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 50.4 | m ² m ² | 50.400 | |
| | | | | RAZEM | 50.400 |
| 8 d.2 | KNR AT-40 0106-03 analogia | Ręczne gruntowanie podłoża 35.6+5.8+9 | m ² m ² | 50.400 | |
| | | | | RAZEM | 50.400 |
| 9 d.2 | KNR AT-23 0216-06 | Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 10 d.2 | KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.1. | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. 15.5*2+2.3*2 | m ² m ² | 35.600 | |
| | | | | RAZEM | 35.600 |
| 11 d.2 | KNR 0-12 1120-04 z.sz. 5.1. | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. 0.47*6*2.3 | m ² m ² | 6.486 | |
| | | | | RAZEM | 6.486 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 6.5 | m ² m ² | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |