

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów i rampy przed budynkiem przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Skrajna 61 Kielce  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Mazurek  
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2019

---

WYKONAWCA :

*Grzegorz Mazurek*

Data opracowania  
01.03.2019

INWESTOR

**INWESTOR**  
Biura Administracyjno-Gospodarczego

*Małgorzata Lisowska*  
**Małgorzata Lisowska**

Data zatwierdzenia

*20.03.2019*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04	6*0.29*1.8+6*0.17*1.8+2*1.8+1.6*0.15	m <sup>2</sup>	8.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.808</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich . z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-07	16*0.35+2*0.35	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	Krotność = 6	m <sup>3</sup>	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Prace posadzkarskie</b>			
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt CT17	m <sup>2</sup>		
d.2	1105-03	35.6+5.8+9	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
5	KSNR 2	Warstwy wyrównawcze z szybko twardniejącej masy posadzkowej , gr. 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02	2*15.5	m <sup>2</sup>	31.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
6	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0418-01	15.5	m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
7	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z powłoki wodoszczelnej CR 65 wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
d.2	0413-03	50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
8	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-03	35.6+5.8+9	m <sup>2</sup>	50.400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
9	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.2	0216-06	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża.	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-04	15.5*2+2.3*2	m <sup>2</sup>	35.600	
	z.sz. 5.1.			<b>RAZEM</b>	<b>35.600</b>
11	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża.	m <sup>2</sup>		
d.2	1120-04	0.47*6*2.3	m <sup>2</sup>	6.486	
	z.sz. 5.1.			<b>RAZEM</b>	<b>6.486</b>
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-02	6.5	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>