
PRZEDMIAR - zadanie I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ V PIĘTRA NA POTRZEBY WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I CU-
DZOZIEMCÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W KIELCACH
ADRES INWESTYCJI : V PIĘTRO, BUDYNEK C URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
ADRES INWESTORA : AL. IX WIEKÓW KIELC 3, 25-516 KIELCE
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	10
2	ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE	11	15
2.1	r. murarskie	11	12
2.2	tynki	13	15
3	ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE	16	23
3.1	malowanie i licowanie ścian	16	23
4	POSADZKI	24	27
5	STOLARKA I ŚLUSARKA NOWA	28	37
5.1	okna / ścianki szklone	28	28
5.2	drzwi	29	33
5.3	ścianki HPL, żaluzje, pochwyt	34	37
6	WYPOSAŻENIE	38	41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-02 528/529	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - nowe otwory 2.1*1.0	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia 526-529 506, 509, 542 537-541	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł 3 2+2 2	szt. szt. szt. szt.	 3.000 4.000 2.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1	kalkulacja in- dywidualna 526-529 510-516 537-541	Demontaż drzwi wraz z poszerzeniem otworu, uzupełnieniem i dostosowaniem do nowych drzwi - w tym ewentualne nadproże 3 2 1	kpl. kpl. kpl. kpl.	 3.000 2.000 1.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1	KNR 4-01 0348-02 WC	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w tym ewentualne elementy stolarki 2.7*(1.22+1.64+1.6+1.45+1.7+1.42)	m ² m ²	 24.381	
				RAZEM	24.381
5 d.1	KNR 4-01 0348-03 analogia 526 WC 506 509	Rozebranie ścianki z cegieł lub g/k o grub. 1/2 ceg. wraz ze stolarką 4.67*2.5+2.67*5.3 2.7*1.78 2.97*6.08 2.97*(3.25+3.1+4.44*2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 25.826 4.806 18.058 45.233	
				RAZEM	93.923
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 58.67	m ² m ²	 58.670	
				RAZEM	58.670
7 d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki niezależnie od rodzaju wraz z cokolikami i olistwowaniem 918.14	m ² m ²	 918.140	
				RAZEM	918.140
8 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - wykucie skruszonej wylewki przyjęto 60% zerwania wylewki 918.14*0.6	m ² m ²	 550.884	
				RAZEM	550.884
9 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.1*0.2+24.381*0.1+93.923*0.18+58.67*0.04+918.140*0.04	m ³ m ³	 58.837	
				RAZEM	58.837
10 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wraz z utylizacją Krotność = 10 58.837	m ³ m ³	 58.837	
				RAZEM	58.837
2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
2.1		r. murarskie			
11 d.2. 1	KNR 13-12 0305-04 1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.muru 12 cm 0.12*10	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
12 d.2. 1	KNR-W 4-01 0303-02 1 529 506 542 510-516 537-541	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie drzwi 2.1*0.9*3 2.1*0.9*2 2.1*0.9*2 2.1*0.9*3 2.1*0.9*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.670 3.780 3.780 5.670 3.780	
				RAZEM	22.680
2.2		tynki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.	0711-01				
2	ściany	1559.119*0.1	m ²	155.912	
				RAZEM	155.912
14	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
d.2.	202 2023-02				
2	WC	3.06*(1.72+1.07)	m ²	8.537	
				RAZEM	8.537
15	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowy	m ²		
d.2.	202 2023-04				
2	WC	3.06*(0.46+0.26)	m ²	2.203	
				RAZEM	2.203
3		ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE			
3.1		malowanie i licowanie ścian			
16	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		
d.3.	1134-02				
1					
	501-502	2.97*(5.4*2*2+2*4.72+2*4.45)-(2.66*1.8+1.72*1.8+4.2*1.8)*0.8	m ²	106.267	
	545-548,543	2.97*(5.3*2*2+4.51*2+4.44+0.58+0.54+0.53+0.43+0.2+0.48+4.39+3.3)+13.66*	m ²	180.066	
		2.57*2-(2.66*1.8+1.72*1.8+4.2*1.8*2+2.75*2.6)*0.8			
	505-507,509	2.97*(5.4*2*6+17.77+9.75*2)-(4.2*1.8*4)*0.8	m ²	278.956	
	550, 542	2.6*40.17*2+3.0*(22.36*2+5.48*2)-(4.2*1.8*5-2.1*(3.25+3.1))*0.8	m ²	356.352	
	510-516	2.6*(6.31*3*2)+3.0*(6.31*7)-(4.2*1.8*5)*0.8	m ²	200.706	
	537-541	2.6*(7.88+5.52+4.3*3+2.93*2)+3.0*(5.3*6+4.3*3)-(4.2*1.8*5)*0.8	m ²	187.476	
	526-529	2.6*(2.95*2+5.3*2+9.07*2+5.3*2+2.87*2)+3.0*(4.2*2+2.78*2+5.3*4+2.95*2+2.96*2)-(4.2*1.8*4)*0.8	m ²	249.296	
				RAZEM	1559.119
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.3.	202 2012-04				
1	analogia				
	501-502	2.97*(5.4*2*2+2*4.72+2*4.45)-(2.66*1.8+1.72*1.8+4.2*1.8)*0.8	m ²	106.267	
	545-548,543	2.97*(5.3*2*2+4.51*2+4.44+0.58+0.54+0.53+0.43+0.2+0.48+4.39+3.3)+13.66*	m ²	180.066	
		2.57*2-(2.66*1.8+1.72*1.8+4.2*1.8*2+2.75*2.6)*0.8			
	505-507,509	2.97*(5.4*2*6+17.77+9.75*2)-(4.2*1.8*4)*0.8	m ²	278.956	
	550, 542	2.6*40.17*2+3.0*(22.36*2+5.48*2)-(4.2*1.8*5-2.1*(3.25+3.1))*0.8	m ²	356.352	
	510-516	2.6*(6.31*3*2)+3.0*(6.31*7)-(4.2*1.8*5)*0.8	m ²	200.706	
	537-541	2.6*(7.88+5.52+4.3*3+2.93*2)+3.0*(5.3*6+4.3*3)-(4.2*1.8*5)*0.8	m ²	187.476	
	526-529	2.6*(2.95*2+5.3*2+9.07*2+5.3*2+2.87*2)+3.0*(4.2*2+2.78*2+5.3*4+2.95*2+2.96*2)-(4.2*1.8*4)*0.8	m ²	249.296	
				RAZEM	1559.119
18	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
d.3.	1134-01				
1					
	501-502	22.39+22.68+22.44+22.83+13.2	m ²	103.540	
	505-507,509	14.6+14.8+45.86	m ²	75.260	
	550, 542	114.30	m ²	114.300	
	510-516	22.31+14.69+21.65+15.26	m ²	73.910	
	537-541	13.19+14.89+30.36+23.63	m ²	82.070	
	526-529	14.81+14.95+14.98+53.44	m ²	98.180	
				RAZEM	547.260
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach	m ²		
d.3.	202 2015-04				
1					
	501-502	22.39+22.68+22.44+22.83+13.2	m ²	103.540	
	505-507,509	14.6+14.8+45.86	m ²	75.260	
	550, 542	114.30	m ²	114.300	
	510-516	22.31+14.69+21.65+15.26	m ²	73.910	
	537-541	13.19+14.89+30.36+23.63	m ²	82.070	
	526-529	14.81+14.95+14.98+53.44	m ²	98.180	
				RAZEM	547.260
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3.	1510-01				
1					
		1559.119	m ²	1559.119	
		547.260	m ²	547.260	
				RAZEM	2106.379
21	KNR 2-02.2	Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm płytki poler zgodnie z projektem - glazura z tej samej serii, co podłoga; kolory zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem	m ²		
d.3.	2802-04				
1		0.6*(4.6+0.6*2)	m ²	3.480	
	502-socjalny				
				RAZEM	3.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.3. 1	KNR 2-02.2 2802-04 WC	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm płytki poler oraz mozaika zgodnie z projektem - glazura z tej samej serii, co podłoga; kolory zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem 2.7*(5.17*4+4.25*2+2.2*2+1.1*2)	m ² m ²	 96.606	 96.606
23 d.3. 1	NNRNKB 202 2030-02 WC 506 uzupełnienie istniejących sufitów	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 12.06+8.08 15.25 20	m ² m ² m ²	 20.140 15.250 20.000	 55.390
4		POSADZKI		RAZEM	55.390
24 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko przyjęto uzupełnienie 60% posadzki po skuciach i demontażach 918.14*0.6	m ² m ²	 550.884	 550.884
25 d.4	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych 22.39+22.68+12.06+8.08+14.6+15.25+14.8+45.86+22.31+8.49+14.69+21.65+14.61+15.26+14.6+53.44+14.98+14.95+14.81+13.19+14.89+30.36+23.63+114.3+13.2+3.24+22.83+22.44+16.42+8.99+56.84+79.05+56.81+53.57+22.87	m ² m ²	 918.140	 918.140
26 d.4	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ściennopodłogowych mat zgodnie z projektem na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach 918.140	m ² m ²	 918.140	 918.140
27 d.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek systemowe na zaprawie klejowej 875.68	m m	 875.680	 875.680
5		STOLARKA I ŚLUSARKA NOWA		RAZEM	875.680
5.1		okna / ścianki szklone			
28 d.5. 1	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe - ścianka / okno kasy z okuciami i kasetkami podawczymi - klasa RC2 4.43*2.62	m ² m ²	 11.607	 11.607
5.2		drzwi		RAZEM	11.607
29 d.5. 2	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych dla drzwi D1, D3 systemowe powlekane 19+2-13	szt. szt.	 8.000	 8.000
30 d.5. 2	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami D1 i D3 8*2.0*0.9	m ² m ²	 14.400	 14.400
31 d.5. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe D2 4*2.05*1.0	m ² m ²	 8.200	 8.200
32 d.5. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe D4 - jak w projekcie 2.1*1.5+2.1*2.0	m ² m ²	 7.350	 7.350
33 d.5. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D2 EI30 - jak w projekcie 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
5.3		ścianki HPL, żaluzje, pochwyt		RAZEM	4.620
34 d.5. 3	analiza indywidualna kabiny	Ścianki ustępowe HPL wys. 2,2 m - przegrody pełne oraz z drzwiami wraz z systemowymi akcesoriami montażowymi, na nóżkach regulowanych, uszczelka tłumica trzask 1.42+1.4+1.8	m m	 4.620	 4.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	d.5. analiza indywidualna kasy	Ścianki kasowe HPL wys. 2,2 m - przegrody pełne oraz z drzwiami wraz z systemowymi akcesoriami montażowymi, na nóżkach regulowanych, uszczelka tłumica trzask 5.53+2.15	m m	 7.680	
				RAZEM	7.680
36	d.5. analiza indywidualna kasy	Żaluzja antywłamaniowa sterowana elektrycznie 4.3*1.9	m ² m ²	 8.170	
				RAZEM	8.170
37	KNR-W 2-02 d.5. 1208-03 analogia	Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa stała, ścienna, uchylna 600 mm W komplecie wraz z uchwytem dołączone są: wkręty, kołki rozporowe oraz ozdobne zaślepki. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		WYPOSAŻENIE			
38	d.6 kalk. własna	Szafki kuchenne - zgodnie z projektem 4.6	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
39	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy i listwa ochronna ścienna przyjęto odbojnice wzdłuż ściany korytarza 33+17+9.75+9.8+5.9+5.3	m m	 80.750	
				RAZEM	80.750
40	KNR-W 2-02 d.6 1208-03 analogia	Pochwyt dla niepełnosprawnych wraz z montażem: z rury stalowej o średnicy 25 mm, stal malowana proszkowo, montowany do ściany, l-90cm.W komplecie wraz z uchwytem dołączone są: wkręty, kołki rozporowe oraz ozdobne zaślepki. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-02 d.6 1208-03 analogia	Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych wraz z montażem: z rury stalowej o średnicy 25 mm, stal malowana proszkowo, montowany do ściany, l-70cm.W komplecie wraz z uchwytem dołączone są: wkręty, kołki rozporowe oraz ozdobne zaślepki. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000