

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i montaż 230 metrów ścieżek dotykowych”

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż ścieżek dotykowych oraz płyt ostrzegawczych (punktów uwagi) w zakresie dostosowania do potrzeb użytkowania przez osoby niewidome i niedowidzące kompleksu budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3.

Wykonawca dobierze i prawidłowo zamontuje zgodnie z obowiązującymi wymogami i wytycznymi ścieżki dotykowe oraz płyty ostrzegawcze (punkty uwagi) dla osób niewidomych i niedowidzących w budynkach A i C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3 tj.:

1. w strefie wejścia głównego do budynku A oraz na ciągach komunikacji ogólnej prowadzących do Biura Obsługi Klienta w holu budynku A (rysunek poglądowy - załącznik nr 3 do Zapytania)
2. w łączniku budynków A i C (rysunek poglądowy - załącznik nr 4 do Zapytania)
3. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku C na ciągach komunikacji ogólnej prowadzących do Biura Obsługi Klienta i Kasy Paszportowej, piętro V (rysunek poglądowy - załącznik nr 5 do Zapytania).

Szacowana długość ścieżek dotykowych oraz płyt ostrzegawczych (punktów uwagi) to ok. 230 metrów bieżących. Ścieżki dotykowe oraz płyty ostrzegawcze (punkty uwagi) należy wykonać z prostokątnych elementów na obszarze o szerokości min. 30 cm (lub 30x60 cm), z odstępami pomiędzy pasami/punktami min. 2,5 cm, wysokość ścieżek oraz punktów wraz z warstwą mocującą nie może przekraczać 5 mm. Ścieżki dotykowe oraz pola uwagi powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o właściwościach antypoślizgowych, odpornego na: różne warunki atmosferyczne, ścieranie, kwasy i oleje oraz nadającego się do sprzątania mechanicznego. Ścieżki i pola należy przymocować w sposób nieinwazyjny do istniejących posadzek wewnętrznych i powierzchni zewnętrznych. Należy przytwierdzić do podłoża w sposób trwały za pomocą odpowiednio dobranego do materiału podłoża lepiszcza lub w inny sposób zgodny z przyjętą przez wykonawcę technologią montażu uzgodnioną z zamawiającym. Ścieżki oraz pola nie mogą utrudniać użytkowania obiektu m.in. powodować problemów z otwieraniem drzwi. Elementy ścieżki dotykowej powinny pozostawać w jednolitej kolorystyce, kontrastowej do koloru posadzki - do uzgodnienia z zamawiającym. Kolorystyka kontrastowa według standardów.

Wytyczne do montażu oznaczeń dotykowych:

- Elementy ścieżek prowadzących i punktów ostrzegawczych należy montować na oczyszczonej i suchej nawierzchni w sposób bezinwazyjny.
- Wszystkie wymiary podane w części opisowej należy sprawdzić przed przystąpieniem do montażu ścieżek i płyt ostrzegawczych (punktów uwagi) na miejscu i w razie rozbieżności należy zweryfikować i przystąpić do realizacji zgodnie z rzeczywistymi wymiarami, wymagana wizualizacja - na dostarczonych rysunkach z zaznaczonymi punktami uwagi oraz lokalizacją ścieżek – do akceptacji zamawiającego.

Na rysunkach poglądowych stanowiących Załączniki 3, 4, 5 do Zapytania przedstawiono planowaną lokalizację ścieżek wraz z punktami uwagi.