

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn. „**Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach**”.

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w zakresie CZĘŚCI I

w ramach zadania pn.: „**Konserwacja urządzeń dźwigowych OTIS w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach**”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji, kontroli, serwisu oraz napraw urządzeń dźwigowych (wind osobowych) zlokalizowanych w budynku A oraz budynku C przy al. IX Wieków Kielc 3.

Konserwacja przeprowadzana ma być zgodnie z aktualnymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami producentów. Konserwację należy przeprowadzać raz na 30 dni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

Dokonanie konserwacji wraz z podaniem wykonanych czynności wykonawca będzie dokumentował wpisem w książce konserwacyjnej wind: „Rejestr prac konserwatorskich i remontowych dźwigów osobowych”.

Konserwacja obejmuje dźwigi:

- dźwig osobowy OTIS o symbolu Gen-2 MOD, o udźwigu 1 000 kg, 6 przystanków o nr rej. 3110001671 znajdującym się **w budynku C ŚUW** w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3;
- dźwig osobowy OTIS o symbolu OTIS MOD, o udźwigu 1 000 kg, 9 przystanków o nr rej. 3110001525 znajdującym się **w budynku A ŚUW** w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3;
- dźwig osobowy OTIS o symbolu OTIS MOD, o udźwigu 1 000 kg, 9 przystanków o nr rej. 3110001522 znajdującym się **w budynku A ŚUW** w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3;
- dźwig osobowy OTIS o symbolu Gen-2 MOD, o udźwigu 1 000 kg, 6 przystanków o nr rej. 3110001515 znajdującym się **w budynku C ŚUW** w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3.

Zakres konserwacji obejmuje:

#### **I. Prace konserwacyjne:**

1. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości mogących być przyczyną wadliwej pracy urządzeń dźwigowych.
2. Przeglądy i regulacja drzwi, wciągarki, zamocowań, przekładni, luzowania, koła linowego/ koła pasowego lin/pasów, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi urządzeń.
3. Smarowanie w/w podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń.
4. Sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych wind w szczególności precyzji zatrzymania się urządzenia na przystankach.

5. Kontrola wzrokowa funkcji przełączników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego.
6. Sprawdzenie urządzenia pod kątem jakości pracy.
7. Kontrola stanu oleju napędu.
8. Czyszczenie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie.
9. Czyszczenie maszynowni oraz dachu kabiny podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji dwa razy w ciągu roku.
10. Pomiary rezystancji izolacji i skuteczności zerowania przed każdą rewizją dźwigu przez UDT.
11. Przygotowanie dźwigu do okresowej rewizji oraz udział konserwatora w badaniach okresowych przy udziale Inspektoratu Dozoru Technicznego.

W zakres konserwacji należy również wliczyć koszt zakupu i montażu materiałów drobnych takich jak: smary, wkręty, podkładki, zawlecзки, oleje, żarówki, cewki, taśmy izolacyjne, wstawki bezpiecznikowe, bezpieczniki, sprężyny, szkiełka, przyciski, itp.

- II. Wykonawca ma obowiązek zapewnić gotowość Pogotowia Dźwigowego – serwis w godzinach 7<sup>00</sup> – 21<sup>00</sup> oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach 7 dni w tygodniu przez cały rok.
- III. Awarie i prace naprawcze wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji zawartej w punkcie I oraz II będą fakturowane osobno po uprzedniej akceptacji oferty złożonej przez wykonawcę zamawiającemu.