
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem odprowadzającym ścieki z myjni samochodowej i warsztatów.
ADRES INWESTYCJI : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Wacław Książek
DATA OPRACOWANIA : 04.10,20011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10,20011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem doprowadzającym ścieki z myjni samochodowej i warsztatów.						
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe				
1 d.1	KNR 2-31 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	76.500	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	76.500	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-31 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4	m ²	76.500	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, łącznie z opłatą za składowanie	m ³	18.360	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 25	m ³	18.360	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	76.500	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m ²	76.500	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	76.500	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe						0.00
2		Roboty ziemne				
9 d.2	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, łącznie z opłatą za składowanie	m ³	153.000	0.00	0.00
10 d.2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 25	m ³	153.000	0.00	0.00
11 d.2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV, łącznie z opłatą za składowanie	m ³	153.000	0.00	0.00
12 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 25	m ³	153.000	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek Krotność = 2	m ²	76.500	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III piasek (z dozowaniem)	m ³	153.000	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	153.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ziemne						0.00
3		Roboty montażowe				
16 d.3	KNR 4-02 0231-03	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie	m	51.000	0.00	0.00
17 d.3	KNR-W 2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	51.000	0.00	0.00
18 d.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	51.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty montażowe						0.00
4		Roboty montażowe - separator				
19 d.4	kalk. własna	Czyszczenie istniejącego łapacza błota i szlamu -Przyjęto 30 r-g	kpl	1.000	0.00	0.00
20 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	10.000	0.00	0.00
21 d.4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe np "VAWIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową lub o równoważnych parametrach technicznych	szt	1.000	0.00	0.00
22 d.4	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż osadnika szlamowego AWAS-S 5000 lub o równoważnych parametrach technicznych	szt	1.000	0.00	0.00
23 d.4	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż separatora AWS-H-1900 NG 3 lub o równoważnych parametrach technicznych	szt	1.000	0.00	0.00
24 d.4	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt kat. IV	m ³	5.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty montażowe - separator						0.00
5		Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.5	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - krat nad kanałami	m ³	18.000	0.00	0.00
26 d.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	12.000	0.00	0.00
27 d.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - zasypianie kanałów	m ³	18.000	0.00	0.00
28 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m ³	1.800	0.00	0.00
29 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm szerokiej poziome podposadzkowe z	m ²	18.000	0.00	0.00
30 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	18.000	0.00	0.00
31 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	18.000	0.00	0.00
32 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe w - dopłata za zbrojenie siatką stalową (maty z Fi 5 mm o oczkach 15x15 cm)	m ²	18.000	0.00	0.00
33 d.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	18.000	0.00	0.00
34 d.5	KNR 2-31 0606-04 analogia	Odwodnienie liniowe posadzki korytkami odwodnienia liniowego np firmy EKO-DRAJ "100" lub równoważne	m	9.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł