
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Skrajnej 61.
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2013

Poziom cen : II kwartał 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Skrajnej 61.					
1		Mieszkanie 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14			
1.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki łącznie z listwami przypodłogowymi <1,10 przedpokój>4.00*1.21+1.21*1.78 <1,11 kuchnia>3.13*2.22 <1,12 pokój>5.49*3.0 <1,13 pokój>3,12*3,90	m ² m ² m ² m ²	 6.994 6.949 16.470	
				RAZEM	30.413
2	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony <1,11 kuchnia>3.13*2.22	m ² m ²	 6.949	
				RAZEM	6.949
3	KNR-W d.1. 4-01 1 0415-08 analogia	Demontaż progów lub listew progowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	kalk. d.1. 1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych (30.413+6.949)*0.003	m ³ m ³	 0.112	
				RAZEM	0.112
5	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.13*1.07	m ² m ²	 3.349	
				RAZEM	3.349
6	KNR 4-01 d.1. 0804-06 1 analogia	Zeskrobanie farby olejnej (przygotowanie podłoża) <1,10 przedpokój>(4.0*2+2.95*2)*1.47	m ² m ²	 20.433	
				RAZEM	20.433
7	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych (30.413+6.949)*0.003+3.349*0.02+20.43*0.01	m ³ m ³	 0.383	
				RAZEM	0.383
8	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 3.349*0.01+20.433*0.01+0.1	m ³ m ³	 0.338	
				RAZEM	0.338
9	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1	Ośłony okien folia polietylenowa 1.45*1.65+2.38*1.72*2	m ² m ²	 10.580	
				RAZEM	10.580
10	KNR-W d.1. 2-15 1 0315-02 analogia	Montaż boliera elektrycznego - bolier zapewnia Zamawiający 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 d.1. 0516-03 1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
12	KNR 4-01 d.1. 0354-13 2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.1. 0706-02 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 d.1. 0706-04 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	NNRNKB d.1. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<1,10 przedpokój>(4.0*2+2.95*2)*2.97+4.0*1.21+1.78*1.21	m ²	48.277	
		<1,11 kuchnia>(3.13*2+2.22*2)*1.50+3.13*2.22	m ²	22.999	
		<1,12 pokój>(5.49*2+3.0*2)*2.97+5.49*3.0	m ²	66.901	
		<1,13 pokój>(3.12*2+3.90*2)*2.97+3.12*3.90	m ²	53.867	
		<1,14 łazienka>1.72*2.16+(1.72*2+2.16*2)*0.73	m ²	9.380	
				RAZEM	201.424
17	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		51.961	m ²	51.961	
				RAZEM	51.961
18	KNR 2-02 d.1. 0815-03 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		149.463	m ²	149.463	
				RAZEM	149.463
19	NNRNKB d.1. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów pod malo- wanie	m ²		
		201.424	m ²	201.424	
				RAZEM	201.424
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
		<1,10 przedpokój>4.00*1.21+1.21*1.78	m ²	6.994	
		<1,11 kuchnia>3.13*2.22	m ²	6.949	
		<1,12 pokój>5.49*3.0	m ²	16.470	
		<1,13 pokój>3.12*3.90	m ²	12.168	
		<1,14 łazienka>1.72*2.16+(1.72*2+2.16*2)*0.73	m ²	9.380	
				RAZEM	51.961
21	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
		<1,10 przedpokój>(4.0*2+2.95*2)*2.97	m ²	41.283	
		<1,11 kuchnia>(3.13*2+2.22*2)*1.50	m ²	16.050	
		<1,12 pokój>(5.49*2+3.0*2)*2.97	m ²	50.431	
		<1,13 pokój>(3.12*2+3.90*2)*2.97	m ²	41.699	
				RAZEM	149.463
22	KNR 4-01 d.1. 1209-08 2 z.sz.4.5.4 . 9914-02 z.sz.4.5.4 . 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia- nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obra- mowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.7*2.0+0.6*0.8+0.8*2.0	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
23	KNR 2-02 d.1. 0617-06 2 analogia	Wymiana uszczelnienia z silikonu w miejscach styku brodzika ze ścianą	m		
		<~>10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 d.1. 1209-13 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz- chni do 0.52 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1.	1215-05				
2		10.58	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
1.3	45430000	Pokrywanie podłóg i ścian			
	-0				
26	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równo- ważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzi- ny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
d.1.	1208-01				
3		<1,10 przedpokój>4.00*1.21+1.21*1.78	m ²	6.994	
		<1,11 kuchnia>3.13*2.22	m ²	6.949	
		<1,12 pokój>5.49*3.0	m ²	16.470	
		<1,13 pokój>3,12*3,90			
				RAZEM	30.413
27	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakre- sie 2-10 mm	m ²		
d.1.	1208-02				
3		Krotność = 3			
		<1,10 przedpokój>4.00*1.21+1.21*1.78	m ²	6.994	
		<1,11 kuchnia>3.13*2.22	m ²	6.949	
		<1,12 pokój>5.49*3.0	m ²	16.470	
		<1,13 pokój>3,12*3,90			
				RAZEM	30.413
28	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10	m ²		
d.1.	202	m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący			
3	2808-05	30.413	m ²	30.413	
				RAZEM	30.413
29	KNR 4-01	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża)	m ²		
d.1.	0804-06				
3	analogia				
		<1,10 przedpokój>((4.00*2+1.21*2)+1.78*2-0.6-0.7-0.8*2)*0.11	m ²	1.219	
		<1,11 kuchnia>(3.13*2+2.22*2)*0.11+(3.13*2+2.22*2-0.8)*1.5	m ²	16.027	
		<1,12 pokój>(5.49*2+3.0*2)*0.11	m ²	1.868	
		<1,13 pokój>(3.12*2+3.90*2)*0.11	m ²	1.544	
				RAZEM	20.658
30	KNR 0-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	12II				
3	1120-04	42.1	m	42.100	
				RAZEM	42.100
31	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze- niach - płytki zapewnia Zamawiający	m		
d.1.	202				
3	2809-02				
		<1,10 przedpokój>(4.00*2+1.21*2)+1.78*2-0.6-0.7-0.8*2	m	11.080	
		<1,12 pokój>(5.49*2+3.0*2)	m	16.980	
		<1,13 pokój>(3.12*2+3.90*2)	m	14.040	
				RAZEM	42.100
32	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
3		<1,11 kuchnia>(3.13*2+2.22*2-0.7)*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - płytki zapewnia Za- mawiający	m ²		
d.1.	0829-04				
3		<1,11 kuchnia>(3.13*2+2.22*2-0.7)*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
34	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań- czająca	m		
d.1.	202				
3	2809-05	42.1	m	42.100	
				RAZEM	42.100
35	KNR 4-01	Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową	m		
d.1.	0320-10				
3	analogia	52.80	m	52.800	
				RAZEM	52.800
36	KNR 4-01	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża	szt.		
d.1.	0411-08				
3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
37	KNR 4-01 d.1. 0919-25 4	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		<1,14 łazienka>1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.1. 0919-20 4	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		<1,11 kuchnia>1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02 d.1. 1021-07 4	Szafki kuchenne zlewozmywakowe w okleinie odpornej na działanie wody szt 1- wymiaru sprawdzić na budowie	m ²		
		<~>0.80*0.80 <gł. 0,60 m>			
				RAZEM	0.000
40	KNR 2-02 d.1. 1017-01 4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne (plaster miodu) o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w szyldy, klamki , zamek z wkład- ką patentową oraz demontaż istniejących, kolor biały	m ²		
		0.80*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
2		Pokoje biurowe 0.4, 0.5			
2.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
41	KNR 4-04 d.2. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki łącznie z listwami przypodłogowymi	m ²		
		<04>3.0*5.49	m ²	16.470	
		<05>3.12*5.49	m ²	17.129	
				RAZEM	33.599
42	KNR-W d.2. 4-01 1 0415-08 analogia	Demontaż progów lub listew progowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.2. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		33.599*0.003	m ³	0.101	
				RAZEM	0.101
44	d.2. kalk. 1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m ³		
		0.101	m ³	0.101	
				RAZEM	0.101
45	KNR 2-02 d.2. 0925-01 1	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		2.38*1.72*2	m ²	8.187	
				RAZEM	8.187
46	KNR 4-02 d.2. 0516-03 1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
47	KNR 4-01 d.2. 0354-13 2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-01 d.2. 0706-02 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.2. 0706-04 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51	NNRNKB d.2. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<04>(5.49*2+3.0*2)*2.97-2.38*1.72+5.49*3.0	m ²	62.807	
		<05>(5.49*2+3.12*2)*2.97-2.38*1.72+5.49*3.12	m ²	64.179	
				RAZEM	126.986
52	KNR 2-02 d.2. 0815-03 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		<04>(5.49*2+3.0*2)*2.97-2.38*1.72	m ²	46.337	
		<05>(5.49*2+3.12*2)*2.97-2.38*1.72	m ²	47.050	
				RAZEM	93.387
53	KNR 2-02 d.2. 0815-05 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		<04>5.49*3.0	m ²	16.470	
		<05>5.49*3.12	m ²	17.129	
				RAZEM	33.599
54	KNR AT- d.2. 02 2057- 2 01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		(2.38+1.72*2)*2+(1.45+1.65*2)	m	16.390	
				RAZEM	16.390
55	NNRNKB d.2. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<04>(5.49*2+3.0*2)*2.97-2.38*1.72+5.49*3.0	m ²	62.807	
		<05>(5.49*2+3.12*2)*2.97-2.38*1.72+5.49*3.12	m ²	64.179	
				RAZEM	126.986
56	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowe-lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
		93.387	m ²	93.387	
				RAZEM	93.387
57	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
		33.599	m ²	33.599	
				RAZEM	33.599
58	KNR 4-01 d.2. 1209-08 2 z.sz.4.5.4 . 9914-01 z.sz.4.5.4 . 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia- nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.8*2.02	m ²	1.616	
				RAZEM	1.616
59	KNR 4-01 d.2. 1209-14 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz- chni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 d.2. 1215-05 2	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		2.38*1.72*2	m ²	8.187	
				RAZEM	8.187
2.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
61	KNNR 2 d.2. 1208-01 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równo- ważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzi- ny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
		33.599	m ²	33.599	
				RAZEM	33.599
62	KNNR 2 d.2. 1208-02 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		33.599	m ²	33.599	
				RAZEM	33.599

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	NNRNKB d.2. 202 3 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		33.599	m ²	33.599	
				RAZEM	33.599
64	KNR 4-01 d.2. 0804-06 3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki (skucie nierówności tynku)	m ²		
		<04>(5.49*2+3.0*2)*0.11	m ²	1.868	
		<05>(5.49*2+3.12*2)*0.11	m ²	1.894	
				RAZEM	3.762
65	KNR 0- d.2. 12II 3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		<04>(5.49*2+3.0*2)	m	16.980	
		<05>(5.49*2+3.12*2)	m	17.220	
				RAZEM	34.200
66	NNRNKB d.2. 202 3 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający	m		
		34.20	m	34.200	
				RAZEM	34.200
67	NNRNKB d.2. 202 3 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		34.20	m	34.200	
				RAZEM	34.200
68	KNR 4-01 d.2. 0320-10 3 analogia	Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową	m		
		34.20	m	34.200	
				RAZEM	34.200
69	KNR 4-01 d.2. 0411-08 3	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
70	KNR 2-02 d.2. 1017-01 4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne (plaster miodu) o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w szyldy, klamki , zamek z wkładką patentową oraz demontaż istniejących, kolor biały	m ²		
		0.80*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3		Pomieszczenie 14, 15			
3.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
71	KNR 4-04 d.3. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki łącznie z listwami przypodłogowymi	m ²		
		27.0+28.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
72	kalk. d.3. 1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m ³		
		55.0*0.003	m ³	0.165	
				RAZEM	0.165
73	KNR 4-01 d.3. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		27.0+28.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
74	KNR 4-01 d.3. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		55*0.050	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 2.750	m ³ m ³	 2.750	
				RAZEM	2.750
76	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1	Ośłony okien folia polietylenowa (4.70+4.7)*0.80*2	m ² m ²	 15.040	
				RAZEM	15.040
77	KNR 4-02 d.3. 0516-03 1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.2 45442100 -8 Roboty malarskie					
78	KNR 4-01 d.3. 0354-13 2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 4-01 d.3. 0322-02 2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80	NNRNKB d.3. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów (4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2)*3.25-1.51*2.0*2+4.89*5.76+4.89*5.88	m ² m ²	 190.110	
				RAZEM	190.110
81	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.89*5.76+4.89*5.88	m ² m ²	 56.920	
				RAZEM	56.920
82	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2)*1.25	m ² m ²	 53.550	
				RAZEM	53.550
83	KNR 4-01 d.3. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 56.92+53.55	m ² m ²	 110.470	
				RAZEM	110.470
84	KNR 4-01 d.3. 1215-05 2	Mycie po robotach malarskich okien 1.20*0.80*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
3.3 45430000 -0 Pokrywanie podłóg i ścian					
85	KNR 2-02 d.3. 0607-03 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 27.0+28.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
86	KNR 2-02 d.3. 1102-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
87	KNR 2-02 d.3. 1102-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grubości 10mm Krotność = 3 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.3. 3	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych	m		
		4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2	m	42.840	
				RAZEM	42.840
89 d.3. 3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową, lub matami stalowymi	m ²		
		55.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
90 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT" lub materiałem równoważnym - powierzchnie poziome	m ²		
		55.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
91 d.3. 3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		55.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
92 d.3. 3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża)	m ²		
		(4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2)*2.0	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
93 d.3. 3	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2)*2.0	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
94 d.3. 3	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		(4.89*2+5.76*2+4.89*2+5.88*2)*2.0	m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
95 d.3. 3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		2.0*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Pomieszczenie 16			
4.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
96 d.4. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		69.6	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
97 d.4. 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		69.6*0.05+0.3	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
98 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m ³	m ³		
		3.78	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
4.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
99 d.4. 2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.4. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 4-01 d.4. 0706-02 2	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamuro- wanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - naprawa naroży (filar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
102	KNR 2-02 d.4. 1217-05 2	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - zabezpieczenie naroży (kątownik połączo- ny przewiązkami z blachy stalowej płaskiej), pomalowanie farbami olejnymi <~>6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR 4-01 d.4. 0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 10% pow. ścian i sufitów $((5.86*2+11.75*2)*1.25+69.6)*0.1$	m ² m ²	 11.363	
				RAZEM	11.363
104	NNRNKB d.4. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie ścian i sufitów $(5.86*2+11.75*2)*3.25-(1.50*2+2.14+1.93+1.50+2.09*2)*2.0+0.5*8*2.0+69.6$	m ² m ²	 166.565	
				RAZEM	166.565
105	KNR 4-01 d.4. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 69.6	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
106	KNR 4-01 d.4. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5.86*2+11.75*2)*1.25$	m ² m ²	 44.025	
				RAZEM	44.025
107	KNR 4-01 d.4. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 69.6+44.025	m ² m ²	 113.625	
				RAZEM	113.625
108	KNR 4-01 d.4. 1212-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych $(1.50*2+2.14+1.93+1.50+2.09*2)*2.0*2$	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
109	KNR 4-01 d.4. 1215-05 2	Mycie po robotach malarskich okien 4.75*0.80*2	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
4.3	45432111 -5	Kładzenie wykładzin elastycznych			
110	KNR 2-02 d.4. 1102-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro 69.6	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
111	KNR 2-02 d.4. 1102-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 69.60	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
112	KNR 2-02 d.4. 1106-07 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm) 69.6	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
113	KNR 2-02 d.4. 0609-07 3	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych $5.86*2+11.75*2$	m m	 35.220	
				RAZEM	35.220
114	NNR 2 d.4. 1208-01 3	Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu CERESIT , lub równoważna gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 69.60	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNNR 2 d.4. 1208-02 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. typu CERESIT - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 69.6	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
116	KNR 2-02 d.4. 1112-05 3	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej - przeznaczonej na pow. magazynowe np. Tarket Optima lub wykładzin o parametrach technicznych równoważnych. Parametry techniczne: Grubość całkowita 2 mm, klasa ścieralności P, właściwości antypoślizgowe DIN 51130 : R9 69.60	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
117	KNR 2-02 d.4. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 69.60	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
118	KNR 4-01 d.4. 0804-06 3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża) (5.86*2+11.75*2)*2.0-(1.50*2+2.14+1.93+1.50+2.09*2)*2.0+0.5*8*2.0	m ² m ²	 52.940	
				RAZEM	52.940
119	KNR 0- d.4. 12II 3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.86*2+11.75*2)*2.0-(1.50*2+2.14+1.93+1.50+2.09*2)*2.0+0.5*8*2.0	m ² m ²	 52.940	
				RAZEM	52.940
120	NNRNKB d.4. 202 3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewniają (5.86*2+11.75*2)*2.0-(1.50*2+2.14+1.93+1.50+2.09*2)*2.0+0.5*8*2.0	m ² m ²	 52.940	
				RAZEM	52.940
5		Korytarz holl 0.02			
5.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
121	KNR 4-04 d.5. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki łącznie z listwami przypodłogowymi <002 korytarz>38.30	m ² m ²	 38.300	
				RAZEM	38.300
122	KNR 4-04 d.5. 0504-06 1 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony <002 korytarz>38.3	m ² m ²	 38.300	
				RAZEM	38.300
123	kalk. d.5. 1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych 38.30*0.003	m ³ m ³	 0.115	
				RAZEM	0.115
124	KNR 4-01 d.5. 0211-01 1 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - warstwy słabego zmurszałego podłoża 38.30	m ² m ²	 38.300	
				RAZEM	38.300
125	KNR 4-01 d.5. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 38.30*0.001	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
126	KNR 4-01 d.5. 0108-09 1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 0.038	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
5.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
127	KNR 4-01 d.5. 0354-13 2	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR 4-01 d.5. 0322-02 2	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129	KNR 4-01 d.5. 0706-02 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
130	KNR 4-01 d.5. 0706-04 2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
131	KNR 4-01 d.5. 0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5 % pow. ścian i sufitów (9.15*2+9.45*2)*1.25*0.1+38.3*0.05	m ²		
			m ²	6.565	
				RAZEM	6.565
132	NNRNKB d.5. 202 2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		<002>(9.15*2+9.45*2)*3.25-(0.90+0.70*3)*2.0-(2.10+1.90)*2.12+38.3	m ²	144.720	
				RAZEM	144.720
133	KNR 4-01 d.5. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		<002>38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
134	KNR 4-01 d.5. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		<002>(9.15*2+9.45*2)*(3.25-2.0)	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
135	KNR 4-01 d.5. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		38.3+46.50	m ²	84.800	
				RAZEM	84.800
136	KNR 4-01 d.5. 1212-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		1.90*2.12	m ²	4.028	
				RAZEM	4.028
5.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
137	KNNR 2 d.5. 1208-01 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równo- ważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzi- ny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
		<0.02>38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
138	KNNR 2 d.5. 1208-02 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Sam 200 lub materiał równoważ- ny - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 5	m ²		
		<0.02>38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
139	NNRNKB d.5. 202 3 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący	m ²		
		38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
140	KNR 2-02 d.5. 0617-05 3 analogia	Montaż profilu dylatacyjnego podposadzkowego (podpłytkowego)	m		
		1.40+2.10+1.90	m	5.400	
				RAZEM	5.400
141	KNR 4-01 d.5. 0804-03 3 analogia	Wykonanie spadku w posadzce - likwidacja progu, wykonanie pochyłego najazdu	miejsc.		
		3.0	miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	KNR 4-01 d.5. 0804-06 3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża) $<002>(9.15*2+9.45*2)*2.1-(0.90+0.70*3)*2.0-(2.10+1.90)*2.0$	m ² m ²	 64.120	
				RAZEM	64.120
143	KNR 0- d.5. 12II 3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $<002>(9.15*2+9.45*2)*2.1-(0.90+0.70*3)*2.0-(2.10+1.90)*2.0$	m ² m ²	 64.120	
				RAZEM	64.120
144	NNRNKB d.5. 202 3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający $<002>(9.15*2+9.45*2)*2.1-(0.90+0.70*3)*2.0-(2.10+1.90)*2.0$	m ² m ²	 64.120	
				RAZEM	64.120
6		Pomieszczenie 0.03			
6.1	45442100 -8	Roboty malarskie			
145	NNRNKB d.6. 202 1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów $(2.4*2+2.0*2)*3.25+2.40*2.0-0.90*2.0$	m ² m ²	 31.600	
				RAZEM	31.600
146	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 31.60	m ² m ²	 31.600	
				RAZEM	31.600
147	KNR 4-01 d.6. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.40*2.0	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
148	KNR 4-01 d.6. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.4*2+2.0*2)*3.25-0.90*2.0$	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
7		Pomieszczenie 0.05			
7.1	45100000 -8	Roboty rozbiórkowe			
149	KNR 4-01 d.7. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 $<0.04 - 0.05>1$	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 4-01 d.7. 0354-04 1	Wykucie z muru okna $<0.05>1$	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR AT- d.7. 03 0101- 1 04 analogia	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm Krotność = 2 $<0.04>2.10*2+1.0$	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
152	KNR 4-01 d.7. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $<0.04>2.10*1.0$	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
153	KNR 4-01 d.7. 0108-09 1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
154	KNR 4-01 d.7. 0108-09 1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.2	45262500 -6	Roboty murarskie i murowe			
155	KNR 4-01 d.7. 0304-04 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 1.21*0.7*0.50	m ³ m ³	 0.424	
				RAZEM	0.424
156	KNR 4-01 d.7. 0303-04 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - pogrubienie ścian <0.04 - 0.05>2.10*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
157	KNR 4-01 d.7. 0303-05 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką , <0.04 - 0.05>2.10*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
158	KNR 2-02 d.7. 0126-05 2	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych <0.05>1.30*2+<0.04>1.30	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
159	KNR 4-01 d.7. 0331-06 2	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <0.05>3.25*2	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
160	KNR 2-02 d.7. 0103-04 2	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. <0.05>(2.25+2.43)*3.25-0.90*2.10	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
161	KNR 4-01 d.7. 0303-05 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką , Krotność = 2 <0.05>(2.25+2.43)*3.25-0.90*2.10	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
7.3	45324000 -4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
162	KNR 4-01 d.7. 0711-02 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) <0.04 - 0.05>2.10*2+1.21*0.70	m ² m ²	 5.047	
				RAZEM	5.047
163	KNR 4-01 d.7. 0726-01 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) <0.05>1.21*0.7	m ² m ²	 0.847	
				RAZEM	0.847
164	KNR 4-01 d.7. 0708-02 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm <0.05>2.05*2+1.0	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
165	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach <0.05>(2.25+2.43*2)*3.25-0.90*2.10	m ² m ²	 21.218	
				RAZEM	21.218
7.4	45430000 -0	Roboty okładzinowe			
166	NNRNKB d.7. 202 4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża <0.04>2.25*2.25	m ² m ²	 5.063	
				RAZEM	5.063
167	KNR 0- d.7. 12II 4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <0.04>1.2*2.05	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168	KNR 0- d.7. 12II 4 0829-07 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - uzupełnienie glazury, należy dobrać kolor i wymiar płytek do istniejących	m ²		
		<0.04>1.2*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
169	KNR 0- d.7. 12II 4 1119-07 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m		
		<0.05>2.25*2+2.43	m	6.930	
				RAZEM	6.930
170	KNR 0- d.7. 12II 4 1119-09 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - uzupełnienie płytek podłogowych, należy dobrać kolor i wymiar płytek do istniejących	m		
		<0.05>2.25*2+2.43	m	6.930	
				RAZEM	6.930
7.5	45442100 -8	Roboty malarskie			
171	KNR 2-02 d.7. 0815-04 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		<0.05>(2.25+2.25+2.43)*3.25	m ²	22.523	
				RAZEM	22.523
172	KNR 4-01 d.7. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<0.05>(2.25+2.25)*3.25+2.25*2.25	m ²	19.688	
				RAZEM	19.688
173	NNRNKB d.7. 202 5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m ²		
		<0.05>(2.25+2.25)*2*3.25+2.43*3.25+2.25*2.25	m ²	42.210	
				RAZEM	42.210
174	KNR 4-01 d.7. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		<0.05>(2.25+2.25)*2*(3.25-1.50)+2.43*(3.25-1.50)+2.25*2.25	m ²	25.065	
				RAZEM	25.065
175	KNR 4-01 d.7. 1206-02 5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		<0.05>(2.25+2.25)*2*1.50+2.43*1.50	m ²	17.145	
				RAZEM	17.145
7.6	45421000 -4	Stolarka drzwiowa			
176	KNR 0-19 d.7. 0931-07 6	Montaż drzwi typu Gerda Star S spełniające wymaganie czwartej klasy odporności antywłamaniowej lub o parametrach równoważnych	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
177	KNR 4-01 d.7. 0320-02 6	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel + dostawa ościeżnicy stalowej	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
178	KNR 2-02 d.7. 1019-01 6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne (wypełnienie plaster miodu), wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
8		Pomieszczenie 0.07a			
8.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
179	KNR 4-04 d.8. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznych - płytki łącznie z listwami przypodłogowymi	m ²		
		<mag 007a>9.7	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180 d.8. 1	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Demontaż progów lub listew progowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.8. 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 9.7*0.003	m³ m³	 0.029	
				RAZEM	0.029
182 d.8. 1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych 0.029	m³ m³	 0.029	
				RAZEM	0.029
183 d.8. 1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.8. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.2	45262500	Roboty murarskie i murowe			
	-6				
185 d.8. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <slupy>0.15*2.90	m² m²	 0.435	
				RAZEM	0.435
186 d.8. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0.435	m² m²	 0.435	
				RAZEM	0.435
8.3	45442100	Roboty malarskie			
	-8				
187 d.8. 3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek <007a>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
188 d.8. 3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów <007a>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
189 d.8. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów <007a>(5.38*2+1.80*2)*3.25+9.70	m² m²	 56.370	
				RAZEM	56.370
190 d.8. 3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach <007a>9.70	m² m²	 9.700	
				RAZEM	9.700
191 d.8. 3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach <007a>(5.38*2+1.80*2)*(3.25-2.0)	m² m²	 17.950	
				RAZEM	17.950
192 d.8. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów <007a>(5.38*2+1.80*2)*(3.25-2.0)+9.70	m² m²	 27.650	
				RAZEM	27.650

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193 d.8. 1204-01 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		<007a>9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
194 d.8. 1204-02 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		<007a>(5.38*2+1.80*2)*(3.25-2.0)	m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
195 d.8. 25 1002- 3 04	KNR 13-	Malowanie liter lub cyfr o wys.do 10 cm - numer pokoju	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8.4	45430000	Pokrywanie podłóg i ścian			
	-0				
196 d.8. 1208-01 4	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równo- ważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzi- ny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
		<007A>9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
197 d.8. 1208-02 4	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
198 d.8. 202 4 2808-05	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący	m ²		
		9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
199 d.8. 0804-06 4 analogia	KNR 4-01	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża)	m ²		
		<007a>(5.38*2+1.80*2)*2.0	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
200 d.8. 12II 4 0829-01	KNR 0-	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<007a>(5.38*2+1.80*2)*2.0	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
201 d.8. 202 4 2803-05	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający	m ²		
		<007a>(5.38*2+1.80*2)*2.0	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
8.5	45421000	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
	-4				
202 d.8. 1024-07 5 analogia	KNR 0-19	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych: ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, skrzydło pełne wypełnione płytą wiórową (bez otworów), laminowane, klamki, szyl- dy, zamek na wkładkę patentową lub materiał równoważny, kolor uzgodnić z Za- mawiającym	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
9		Pomieszczenie 0.08			
9.1	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę			
	-8				
203 d.9. 4-02 1 40201-02	KNR-W	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie	m		
		<~>16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
204 d.9. 1107-01 1 1107-04	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 4 km	t		
		0.6	t	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205 d.9. 1	kalk. własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -0.6	t t	 -0.600	
				RAZEM	-0.600
206 d.9. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 50.6	m ² m ²	 50.600	
				RAZEM	50.600
207 d.9. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - oczyszczenie i wyrównanie podłoża 50.6	m ² m ²	 50.600	
				RAZEM	50.600
208 d.9. 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 50.6*0.02+0.5	m ³ m ³	 1.512	
				RAZEM	1.512
209 d.9. 1	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 1.512	m ³ m ³	 1.512	
				RAZEM	1.512
210 d.9. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.15*1.72*5	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
211 d.9. 1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
212 d.9. 1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu żeliwnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.9. 1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.9. 1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.9. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.9. 1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
217 d.9. 1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe (kran) ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.9. 1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR-W d.9. 2-15 1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNR 4-02 d.9. 0141-03 1 analogia	Montaż i dostawa termy elektrycznej o pojemności do 5 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR 4-02 d.9. 0516-03 1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9.2	45262500	Roboty murarskie i murowe			
	-6				
222	KNR 4-01 d.9. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<slupy>0.15*2.90*4	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
223	KNR 4-01 d.9. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<wentylacja>0.20*0.2*2+0.40*0.20	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
9.3	45324000	Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
	-4				
224	KNR 4-01 d.9. 0706-02 3	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
225	KNR 4-01 d.9. 0711-03 3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 10% pow. ścian i sufitów	m ²		
		((9.54*2+5.38*2)*1.25+50.6)*0.1	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
9.4	45442100	Roboty malarskie			
	-8				
226	KNR 4-01 d.9. 0354-13 4	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
227	KNR 4-01 d.9. 0322-02 4	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
228	KNR 2-02 d.9. 0617-05 4 analogia	Montaż profilu dylatacyjnego podposadzkowego (podpłytkowa)	m		
		5.38	m	5.380	
				RAZEM	5.380
229	NNRNKB d.9. 202 4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*3.25-1.51*2.12+50.6	m ²	144.379	
				RAZEM	144.379
230	KNR 2-02 d.9. 0815-04 4	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*1.25	m ²	37.300	
				RAZEM	37.300
231	KNR 2-02 d.9. 0815-05 4	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232	NNRNKB d.9. 202 4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		50.6+37.30	m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
233	KNR 4-01 d.9. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
234	KNR 4-01 d.9. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*1.25	m ²	37.300	
				RAZEM	37.300
235	KNR 4-01 d.9. 1215-05 4	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		1.15*1.72*5	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
236	KNR 4-01 d.9. 1212-06 4	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.18*1.72	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
237	KNR 4-01 d.9. 1212-05 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.18*1.72	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
9.5	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
238	KNNR 2 d.9. 1208-01 5	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
239	KNNR 2 d.9. 1208-02 5	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Sam 200 lub materiał równoważny - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
240	NNRNKB d.9. 202 5 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		50.60	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
241	KNR 4-01 d.9. 0804-06 5 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie podłoża)	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*2.0	m ²	59.680	
				RAZEM	59.680
242	KNR 0- d.9. 12II 5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*2.0	m ²	59.680	
				RAZEM	59.680
243	NNRNKB d.9. 202 5 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		(9.54*2+5.38*2)*2.0	m ²	59.680	
				RAZEM	59.680
244	NNRNKB d.9. 202 5 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		2.0*6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10		Korytarz 0.13			
10.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245	KNR-W d.10 4-02 .1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym <~>2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
246	KNR 4-04 d.10 1107-01 .1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 4 km 0.06	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
247	KNR 4-01 d.10 0354-07 .1 analogia	Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 <0.12, 0.09>2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
248	KNR 4-01 d.10 0354-08 .1 analogia	Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 <0.13, 0.08, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17>1.51*2.0*6+2.0*2.0	m ² m ²	 22.120	
				RAZEM	22.120
249	kalk. d.10 własna .1	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -0.40	t t	 -0.400	
				RAZEM	-0.400
250	KNR 4-01 d.10 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 41.1	m ² m ²	 41.100	
				RAZEM	41.100
251	KNR 4-01 d.10 0804-07 .1	Zerwanie posadzki cementowej 41.1	m ² m ²	 41.100	
				RAZEM	41.100
252	KNR 4-01 d.10 0211-03 .1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm podłogach - dla wyrównania poziomów <~>3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
253	KNR AT- d.10 03 0101- .1 03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 1.51*4+0.90*3+0.65	m m	 9.390	
				RAZEM	9.390
254	KNR 4-01 d.10 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 41.10*0.02+41.1*0.05+3.0*0.05+0.2	m ³ m ³	 3.227	
				RAZEM	3.227
255	KNR 4-01 d.10 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 3.227	m ³ m ³	 3.227	
				RAZEM	3.227
10.2	45442100	Roboty malarskie			
	-8				
256	KNR 4-01 d.10 0354-13 .2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNR 4-01 d.10 0322-02 .2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
258	KNR 4-01 d.10 0706-02 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po замуrowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
259	KNR 4-01 d.10 0706-04 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
260	KNR 4-01 d.10 0711-03 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 10% pow. ścian i sufitów	m ²		
		$((14.30*2+7.66*2)*1.25+41.10)*0.1$	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
261	NNRNKB d.10 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		$(14.30*2+7.66*2)*3.25-(2.10+1.51*4+0.90*3+0.65)*2.12+41.10$	m ²	159.481	
				RAZEM	159.481
262	KNR 2-02 d.10 0815-03 .2	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
		$(14.30*2+7.66*2)*1.25$	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
263	KNR 2-02 d.10 0815-05 .2	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²		
		41.10	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
264	NNRNKB d.10 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		41.100+54.90	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
265	KNR 4-01 d.10 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		41.10	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
266	KNR 4-01 d.10 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(14.30*2+7.66*2)*1.25$	m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
10.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
267	KNR 2-02 d.10 0607-01 .3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
268	KNR 2-02 d.10 1102-01 .3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
269	KNR 2-02 d.10 1102-03 .3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
270	KNR 2-02 d.10 1106-07 .3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100
271	KNR 2-02 d.10 0609-07 .3	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych	m		
		$14.30*2+7.66*2$	m	43.920	
				RAZEM	43.920
272	NNRNKB d.10 202 .3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równoważnymi - powierzchnie poziome	m ²		
		41.1	m ²	41.100	
				RAZEM	41.100

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
273 d.10 .3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 41.10	m ² m ²	 41.100	
				RAZEM	41.100
274 d.10 .3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża) (14.30*2+7.66*2)*2.0-(2.10+1.51*4+0.90*3+0.65)*2.0	m ² m ²	 64.860	
				RAZEM	64.860
275 d.10 .3	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (14.30*2+7.66*2)*2.0-(2.10+1.51*4+0.90*3+0.65)*2.0	m ² m ²	 64.860	
				RAZEM	64.860
276 d.10 .3	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (14.30*2+7.66*2)*2.0-(2.10+1.51*4+0.90*3+0.65)*2.0	m ² m ²	 64.860	
				RAZEM	64.860
277 d.10 .3	KNR 2-02 0617-05 analogia	Montaż profilu dylatacyjnego podposadzkowego (podpłytkowa) 2.10+1.96	m m	 4.060	
				RAZEM	4.060
278 d.10 .3	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
10.4	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
279 d.10 .4	KNR 2-02 1203-02 kalk. własna	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe zewnętrzne ocieplane z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane proszkowo (kolor uzgodnić z Zamawiającym), ościeżnica stalowa profilowana, ocynkowana o gr. 2 mm, wyposażone zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładkę patentową, komplet uszczelek, w kolorze RAL w ko- lorze RAL 8028 - brąz (Zamawiający zatwierdzi kolor po obejrzeniu próbek) - wy- miary sprawdzić z natury - 1kpl <drzwi dwuskrzydłowe>1.50*2.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
280 d.10 .4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełne, wyposażone klamki, szyldy. zamek na wkładkę patentową - lub materiał równoważny - kolor uzgodnić z Zama- wiającym <0.08, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17>1.51*2.0*5	m ² m ²	 15.100	
				RAZEM	15.100
11		Pomieszczenie 0.09, 0.10, 0.11			
11.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
281 d.11 .1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym <~>18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
282 d.11 .1	KNR-W 4-02 40210-06	Demontaż wentylatorów nienadających się do użytku 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
283 d.11 .1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru drzwi stalowych w komorze kurzowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
284 d.11 .1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 4 km 1.0	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285 d.11 .1	kalk. własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -1.0	t t	 -1.000	
				RAZEM	-1.000
286 d.11 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi stalowych ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po- wierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
287 d.11 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1.0	m3 m3	 1.000	
				RAZEM	1.000
288 d.11 .1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm nab podłogach <009>20.40+<010>2.60+<011>6.8	m2 m2	 29.800	
				RAZEM	29.800
289 d.11 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.38*3.30+1.96*3.30	m2 m2	 24.222	
				RAZEM	24.222
290 d.11 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 1.0+29.8*0.05+24.22*0.14+0.3	m3 m3	 6.181	
				RAZEM	6.181
291 d.11 .1	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 6.181	m3 m3	 6.181	
				RAZEM	6.181
292 d.11 .1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 1.15*0.85*2	m2 m2	 1.955	
				RAZEM	1.955
293 d.11 .1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.11 .1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
11.2	45262500 -6	Roboty murarskie i murowe			
295 d.11 .2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wej ceglami kotwiąc do ścianek istniejących <otwór czerpni>1.1*1.1*0.5	m3 m3	 0.605	
				RAZEM	0.605
296 d.11 .2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej <wentylacja>0.20*0.4*2+0.60*0.50 <słupy>0.15*2.90*2 <otw drzw>0.6*1.6+0.91*2.0 <otwór czerpni>1.1*1.1	m2 m2 m2 m2	 0.460 0.870 2.780 1.210	
				RAZEM	5.320
11.3	45324000 -4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
297 d.11 .3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) <otw drzw>0.6*1.6+0.91*2.0 <otwór czerpni>1.1*1.1	m2 m2 m2	 2.780 1.210	
				RAZEM	3.990

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298	KNR 4-01 d.11 .3	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
299	KNR 4-01 d.11 .3	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
300	KNR 4-01 d.11 .3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 10% pow. ścian i sufitów	m ²		
		((9.54*2+5.38*2)*1.25+50.6)*0.1	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
11.4	45442100 -8	Roboty malarskie			
301	KNR 4-01 d.11 .4	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
302	KNR 4-01 d.11 .4	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
303	NNRNKB d.11 .4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
	202 1134-02	29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
304	KNR 2-02 d.11 .4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
305	KNR 2-02 d.11 .4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(3.8*2+5.38*2)*1.25	m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
306	NNRNKB d.11 .4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
	202 1134-02	29.80+22.95	m ²	52.750	
				RAZEM	52.750
307	KNR 4-01 d.11 .4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
308	KNR 4-01 d.11 .4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.8*2+5.38*2)*1.25	m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
309	KNR 4-01 d.11 .4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		29.80+22.95	m ²	52.750	
				RAZEM	52.750
310	KNR 4-01 d.11 .4	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		1.15*0.85*2	m ²	1.955	
				RAZEM	1.955
11.5	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
311	KNR 2-02 d.11 .5	Zatarcie - wyrównanie posadzki pod folią	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
312	KNR 2-02 d.11 0607-01 .5 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 29.80	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
313	KNR 2-02 d.11 1102-01 .5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro <009>20.40+<010>2.60+<011>6.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
314	KNR 2-02 d.11 1102-03 .5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 29.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
315	KNR 2-02 d.11 0609-07 .5	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materiałów równoważnych 5.38*2+5.8*2	m m	 22.360	
				RAZEM	22.360
316	KNR 2-02 d.11 1106-07 .5	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 4 mm o oczkach 15x15 cm) lub przy użyciu wiórków przeciw- skurczowych 29.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
317	NNRNKB d.11 202 .5 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący 29.8	m ² m ²	 29.800	
				RAZEM	29.800
318	KNR 4-01 d.11 0804-06 .5 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża) (5.80*2+5.38*2)*2.0	m ² m ²	 44.720	
				RAZEM	44.720
319	KNR 0- d.11 12II .5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.80*2+5.38*2)*2.0	m ² m ²	 44.720	
				RAZEM	44.720
320	NNRNKB d.11 202 .5 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający (5.80*2+5.38*2)*2.0	m ² m ²	 44.720	
				RAZEM	44.720
321	NNRNKB d.11 202 .5 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań- czająca 2.0*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
11.6	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
322	KNR 0-19 d.11 1024-07 .6 analogia	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych: ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, skrzydło pełne wypełnione płytą wiórową (bez otworów), laminowane, klamki, szyl- dy, zamek na wkładkę patentową lub materiał równoważny, kolor uzgodnić z Za- mawiającym 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
12		Pomieszczenie 0.12			
12.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
323	KNR 4-01 d.12 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 27.30	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
324	KNR 4-01 d.12 0212-01 .1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 27.3*0.12	m ³ m ³	 3.276	
				RAZEM	3.276

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
325	KNR 4-01 d.12 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		27.30*0.02+3.276+0.3	m ³	4.122	
				RAZEM	4.122
326	KNR 4-01 d.12 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m ³		
		4.122	m ³	4.122	
				RAZEM	4.122
327	KNR 2-02 d.12 0925-01 .1	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1.75*0.80*2	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
328	KNR 4-02 d.12 0235-03 .1	Demontaż zlewu żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
329	KNR 4-02 d.12 0233-06 .1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
330	KNR 4-02 d.12 0230-07 .1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
331	KNR 4-02 d.12 0132-01 .1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
332	KNR 2-15 d.12 0107-01 .1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
333	KNR 2-15 d.12 0115-01 .1	Baterie umywalkowe (kran) ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
334	KNR 2-15 d.12 0208-03 .1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
335	KNR-W d.12 2-15 .1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
336	KNR 4-02 d.12 0141-03 .1 analogia	Montaż i dostawa termy elektrycznej o pojemności do 5 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
337	KNR 4-02 d.12 0516-03 .1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
338	KNR 4-01 d.12 0354-08 .1	Wykucie z muru bramy stalowej powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.5*2.60	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
339	KNR 4-04 d.12 1107-01 .1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 4 km	t		
		0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
340	kalk. d.12 .1 własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu	t		
		-0.1	t	-0.100	
				RAZEM	-0.100
12.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
341	KNR 4-01 d.12 0354-13 .2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
342	KNR 4-01 d.12 0322-02 .2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
343	KNR 4-01 d.12 0726-02 .2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
344	KNR 4-01 d.12 0726-04 .2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, błoczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
345	KNR 4-01 d.12 0711-03 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 10% pow. ścian i sufitów	m ²		
		$((7.66*2+3.57)*1.25+27.30)*0.1$	m ²	5.091	
				RAZEM	5.091
346	KNR 4-01 d.12 1202-09 .2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$(7.66*2+3.57*2)*1.25+27.30$	m ²	55.375	
				RAZEM	55.375
347	NNRNKB d.12 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		$(7.66*2+3.57)*3.25-(0.91+2.50)*2.0+0.50*2.0*2+27.30$	m ²	83.873	
				RAZEM	83.873
348	KNR 2-02 d.12 0815-03 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach betonowych wylewa- nych	m ²		
		$(7.66*2+3.57*2)*1.25$	m ²	28.075	
				RAZEM	28.075
349	KNR 2-02 d.12 0815-05 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		27.30	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
350	NNRNKB d.12 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		$(7.66*2+3.57*2)*1.25+27.30$	m ²	55.375	
				RAZEM	55.375
351	KNR 4-01 d.12 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.30	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
352	KNR 4-01 d.12 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(7.66*2+3.57*2)*1.25$	m ²	28.075	
				RAZEM	28.075

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
353 d.12 .2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 0.40*0.6*3.25	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
354 d.12 .2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.75*0.80*2	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
12.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
355 d.12 .3	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgoci.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej 27.30	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
356 d.12 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z wyprowadzeniem spadków 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
357 d.12 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 7 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
358 d.12 .3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową, lub matami stalowymi lub wiórkami przeciwskurczowymi 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
359 d.12 .3	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych 7.66*2+3.57*2	m m	 22.460	
				RAZEM	22.460
360 d.12 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT" lub materiałem równoważnym - powierzchnie poziome 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
361 d.12 .3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
362 d.12 .3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod-łoża) (5.80*2+5.38*2)*2.0	m ² m ²	 44.720	
				RAZEM	44.720
363 d.12 .3	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.80*2+5.38*2)*2.0	m ² m ²	 44.720	
				RAZEM	44.720
364 d.12 .3	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający (7.66*2+3.57)*2.0-2.50*2.0+0.50*2.0*2	m ² m ²	 34.780	
				RAZEM	34.780
365 d.12 .3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 2.0*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
12.4	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
366 d.12 .4	KNR 2-02 1208-03 analogia	Montaż ościeży bram z kształtowników stalowych, zamkniętych, prostokątnych o wym. 10x50x5 mm (wymiaru profilu ustalić przy montażu w uzgodnieniu z producentem bram) - wymiary sprawdzić przed montażem 2.50*2+2.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
367 d.12 .4	KNR 4-02 0506-06 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm, łącznie z izolacją <~>2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
368 d.12 .4	KNR 4-02 0501-05 analogia	Wstawienie odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm łącznie z uzupełnieniem izolacji 2.0	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
369 d.12 .4	KNR 2-15 0403-06 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku- rura i izolacja z rozbórki <~>2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
370 d.12 .4	KNR 2-02 1206-01 kalk. własna	Montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym z górną prowadniczą segmentową (wyposażenie: pilot, napęd Promatic z szyną K, klamka z rozłączeniem awaryjnym w przypadku braku zasilania). Płyta bramy - z zabezpieczeniem przed przytraśnięciem palców po stronie zew. i wew.(patent europejski). Ocynkowane ogniowo segmenty stalowe o gr. 42 mm wypełnienie pianka poliuretanową bez freonu, współczynnik Izolacji cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m ² K, dla całej bramy K 0,95 W/m ² K, od strony zew. w strukturze wodgrain, przetłoczenie poziome, w kolorze RAL 8028 - brąz (Zamawiający zatwierdzi kolor po obejrzeniu próbek) , od wew. w strukturze stucco, dolny segment wyposażony w uszczelkę progową. Ościeżnica z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze woodgrain, z uszczelkami bocznymi. przesłona wyrównująca nadproże , w fakturze woodgrain. np. bramy segmentowe garażowe firmy HORMAN typu LPU 40 - Wymiary sprawdzić przed montażem. Sposób montażu uzgodnić z dostawcą bram - 1 kpl 2.5*2.6	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
371 d.12 .4	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych: ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, skrzydło pełne wypełnione płytą wiórową (bez otworów), laminowane, klamki, szylidy, zamek na wkładkę patentową lub materiał równoważny, kolor uzgodnić z Zamawiającym 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
13		Pomieszczenie 0.14			
13.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
372 d.13 .1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym <~>2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
373 d.13 .1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 4 km 0.20	t t	 0.200	
				RAZEM	0.200
374 d.13 .1	kalk. własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -0.2	t t	 -0.200	
				RAZEM	-0.200
375 d.13 .1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
376 d.13 .1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
377 d.13 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 16.5*0.02+0.2	m ³ m ³	 0.530	
				RAZEM	0.530
378 d.13 .1	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 0.530	m ³ m ³	 0.530	
				RAZEM	0.530
379 d.13 .1	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien folia polietylenowa 1.81*1.75	m ² m ²	 3.168	
				RAZEM	3.168
380 d.13 .1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <wentylacja>0.20*0.20*2	m ² m ²	 0.080	
				RAZEM	0.080
381 d.13 .1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
382 d.13 .1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13.2	45442100	Roboty malarskie			
	-8				
383 d.13 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
384 d.13 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00) 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
385 d.13 .2	KNR 4-01 0706-02	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
386 d.13 .2	KNR 4-01 0706-04	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
387 d.13 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian i sufitów ((4.78*2+2.60*2)*1.25+16.5)*0.05	m ² m ²	 1.748	
				RAZEM	1.748
388 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów (4.78*2+2.60*2)*3.25-1.51*2.0+16.5	m ² m ²	 61.450	
				RAZEM	61.450
389 d.13 .2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (4.78*2+2.6*2)*1.25	m ² m ²	 18.450	
				RAZEM	18.450
390 d.13 .2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
391 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów 18.454+16.5	m ² m ²	 34.954	
				RAZEM	34.954
392 d.13 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
393 d.13 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.78*2+2.6*2)*1.25	m ² m ²	 18.450	
				RAZEM	18.450
394 d.13 .2	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1.81*1.75	m ² m ²	 3.168	
				RAZEM	3.168
395 d.13 .2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.81*1.75*3	m ² m ²	 9.503	
				RAZEM	9.503
396 d.13 .2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.81*1.75*3	m ² m ²	 9.503	
				RAZEM	9.503
13.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
397 d.13 .3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
398 d.13 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
399 d.13 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
400 d.13 .3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm) 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
401 d.13 .3	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych 2.60*2+6.07*2	m m	 17.340	
				RAZEM	17.340
402 d.13 .3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
403 d.13 .3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża) (2.6*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ² m ²	 31.660	
				RAZEM	31.660
404 d.13 .3	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.6*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ² m ²	 31.660	
				RAZEM	31.660

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
405	NNRNKB d.13 202 .3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający (2.6*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ² m ²	 31.660	
				RAZEM	31.660
406	NNRNKB d.13 202 .3 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań- czająca 2.0*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
14		Pomieszczenie 0.15			
14.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
407	KNR-W d.14 4-02 .1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym <~>4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
408	KNR 4-04 d.14 1107-01 .1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 4 km 0.15	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
409	kalk. d.14 .1 własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -0.15	t t	 -0.150	
				RAZEM	-0.150
410	KNR 4-01 d.14 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
411	KNR 4-01 d.14 0804-07 .1	Zerwanie posadzki cementowej 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
412	KNR 4-01 d.14 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 29.0*0.05+0.2	m ³ m ³	 1.650	
				RAZEM	1.650
413	KNR 4-01 d.14 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 1.65	m ³ m ³	 1.650	
				RAZEM	1.650
414	KNR 2-02 d.14 0925-01 .1	Ośłony okien folia polietylenowa 1.81*1.75*2	m ² m ²	 6.335	
				RAZEM	6.335
415	KNR 4-01 d.14 0303-02 .1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej <wentylacja>0.20*0.2	m ² m ²	 0.040	
				RAZEM	0.040
416	KNR 4-01 d.14 0709-05 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
417	KNR 4-02 d.14 0235-03 .1	Demontaż zlewu żeliwnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
418	KNR 4-02 d.14 0233-06 .1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
419	KNR 4-02 d.14 0230-07 .1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
420	KNR 4-02 d.14 0132-01 .1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
421	KNR 2-15 d.14 0107-01 .1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
422	KNR 2-15 d.14 0115-01 .1	Baterie umywalkowe (kran) ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
423	KNR 2-15 d.14 0208-03 .1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
424	KNR 2-15 d.14 0221-02 .1	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
425	KNR 4-02 d.14 0516-03 .1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
426	KNR 4-01 d.14 0354-13 .2	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
427	KNR 4-01 d.14 0322-02 .2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
428	KNR 4-01 d.14 0706-02 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
429	KNR 4-01 d.14 0706-04 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
430	KNR 4-01 d.14 0711-03 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian i sufitów	m ²		
		$((4.78*2+6.07*2)*1.25+29.0)*0.05$	m ²	2.806	
				RAZEM	2.806
431	KNR 4-01 d.14 0804-06 .2 analogia	Zeskrobanie farby (skucie nierówności tynku)	m ²		
		$(4.78*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0$	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
432	NNRNKB d.14 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów (4.78*2+6.07*2)*3.25-1.51*2.0+29.0	m ² m ²	 96.505	
				RAZEM	96.505
433	KNR 2-02 d.14 0815-05 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
434	KNR 2-02 d.14 0815-04 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4.78*2+6.07*2)*1.25	m ² m ²	 27.125	
				RAZEM	27.125
435	NNRNKB d.14 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów 29.0+27.125	m ² m ²	 56.125	
				RAZEM	56.125
436	KNR 4-01 d.14 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
437	KNR 4-01 d.14 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.78*2+6.07*2)*1.25	m ² m ²	 27.125	
				RAZEM	27.125
438	KNR 2-02 d.14 2004-01 .2	Obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 0.40*0.6*3.25	m ² m ²	 0.780	
				RAZEM	0.780
439	KNR 4-01 d.14 1212-06 .2	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1.81*1.75*2	m ² m ²	 6.335	
				RAZEM	6.335
440	KNR 4-01 d.14 1212-05 .2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.81*1.75*2	m ² m ²	 6.335	
				RAZEM	6.335
441	KNR 4-01 d.14 1215-05 .2	Mycie po robotach malarskich okien 1.81*1.75*2	m ² m ²	 6.335	
				RAZEM	6.335
14.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
442	KNR 2-02 d.14 0607-01 .3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
443	KNR 2-02 d.14 1102-01 .3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
444	KNR 2-02 d.14 1102-03 .3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
445	KNR 2-02 d.14 0609-07 .3	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych 4.78*2+6.07*2	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
446	KNR 2-02 d.14 1106-07 .3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)	m ²		
		29.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
447	NNRNKB d.14 202 .3 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		29.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
448	KNR 4-01 d.14 0804-06 .3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie podłoża)	m ²		
		(4.78*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
449	KNR 0- d.14 12II .3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(4.78*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
450	NNRNKB d.14 202 .3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający	m ²		
		(4.78*2+6.07*2)*2.0-1.51*2.0	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380
451	NNRNKB d.14 202 .3 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15		Pomieszczenie 0.16			
15.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
452	KNR-W d.15 4-02 .1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym	m		
		<->12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
453	KNR 4-04 d.15 1107-01 .1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 4 km	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
454	kalk. d.15 .1 własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu	t		
		-0.4	t	-0.400	
				RAZEM	-0.400
455	KNR 4-01 d.15 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
456	KNR 4-01 d.15 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		15.3*0.02+0.2	m ³	0.506	
				RAZEM	0.506
457	KNR 4-01 d.15 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m ³	m ³		
		0.306+0.2	m ³	0.506	
				RAZEM	0.506
458	KNR 4-01 d.15 0303-02 .1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<wentylacja>0.40*0.20*6	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
459	KNR 4-01 d.15 0709-05 .1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
15.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
460	KNR 4-01 d.15 0354-13 .2	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
461	KNR 4-01 d.15 0322-02 .2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
462	KNR 4-01 d.15 0706-02 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
463	KNR 4-01 d.15 0706-04 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
464	KNR 4-01 d.15 0711-03 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian i sufitów $((7.5*2+2.03*2)*1.25+15.30)*0.05$	m ² m ²	 1.956	
				RAZEM	1.956
465	NNRNKB d.15 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów $(7.5*2+2.03*2)*3.25-1.51*2.0*3+15.30$	m ² m ²	 68.185	
				RAZEM	68.185
466	KNR 2-02 d.15 0815-03 .2	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 1 $(7.5*2+2.03*2)*1.25$	m ² m ² m ²	 1.000 23.825	
				RAZEM	24.825
467	KNR 2-02 d.15 0815-05 .2	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
468	NNRNKB d.15 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów 15.3+23.825	m ² m ²	 39.125	
				RAZEM	39.125
469	KNR 4-01 d.15 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
470	KNR 4-01 d.15 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(7.5*2+2.03*2)*1.25$	m ² m ²	 23.825	
				RAZEM	23.825
15.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
471	KNR 4-01 d.15 0211-01 .3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło- gach (wprogu drzwicowych) 1.51*1.0*2	m ² m ²	 3.020	
				RAZEM	3.020

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
472	KNNR 2 d.15 1208-01 .3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
473	KNNR 2 d.15 1208-02 .3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Sam 200 lub materiał równoważny - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 4 15.30	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
474	NNRNKB d.15 202 .3 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 15.3	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
475	KNR 4-01 d.15 0804-06 .3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie podłoża) (7.5*2+2.03*2)*2.0-1.51*2.0*3	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
476	KNR 0- d.15 12II .3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (7.5*2+2.03*2)*2.0-1.51*2.0*3	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
477	NNRNKB d.15 202 .3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający (7.5*2+2.03*2)*2.0-1.51*2.0*3	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
478	NNRNKB d.15 202 .3 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
16		Pomieszczenie 0.17			
16.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
479	KNR 4-01 d.16 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 25.1	m ² m ²	 25.100	
				RAZEM	25.100
480	KNR 4-01 d.16 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 25.1*0.02+0.2	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
481	KNR 4-01 d.16 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m ³ 0.702	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
482	KNR 4-02 d.16 0516-03 .1 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
483	KNR 4-01 d.16 0354-13 .2	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
484	KNR 4-01 d.16 0322-02 .2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
485	KNR 4-01 d.16 0706-02 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
486	KNR 4-01 d.16 0706-04 .2	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
487	KNR 4-01 d.16 0711-03 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian i sufitów	m ²		
		((7.66*2+3.31*2)*1.25+25.1)*0.05	m ²	2.626	
				RAZEM	2.626
488	NNRNKB d.16 202 .2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(7.66*2+3.31*2)*3.25-1.51*2.0+25.1	m ²	93.385	
				RAZEM	93.385
489	KNR 4-01 d.16 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		25.1	m ²	25.100	
				RAZEM	25.100
490	KNR 4-01 d.16 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(7.66*2+3.31*2)*1.25	m ²	27.425	
				RAZEM	27.425
491	KNR 4-01 d.16 1204-08 .2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		25.1+27.425	m ²	52.525	
				RAZEM	52.525
16.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
492	KNNR 2 d.16 1208-01 .3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równo- ważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzi- ny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża	m ²		
		25.1	m ²	25.100	
				RAZEM	25.100
493	KNNR 2 d.16 1208-02 .3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu atlas Sam 200 - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		25.10	m ²	25.100	
				RAZEM	25.100
494	NNRNKB d.16 202 .3 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący	m ²		
		25.1	m ²	25.100	
				RAZEM	25.100
495	KNR 4-01 d.16 0804-06 .3 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie pod- łoża)	m ²		
		(7.66*2+3.31*2)*2.0	m ²	43.880	
				RAZEM	43.880
496	KNR 0- d.16 12II .3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(7.66*2+3.31*2)*2.0	m ²	43.880	
				RAZEM	43.880
497	NNRNKB d.16 202 .3 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający	m ²		
		(7.66*2+3.31*2)*2.0	m ²	43.880	
				RAZEM	43.880
498	NNRNKB d.16 202 .3 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań- czająca	m		
		2.0*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17		Pomieszczenie 0.19			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
499 d.17 .1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		30.9	m ²	30.900	
				RAZEM	30.900
500 d.17 .1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m ³		
		30.9*0.003	m ³	0.093	
				RAZEM	0.093
501 d.17 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - warstwy słabego zmurszałego podłoża	m ²		
		30.9	m ²	30.900	
				RAZEM	30.900
502 d.17 .1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³		
		30.9*0.01	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
503 d.17 .1	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m ³		
		0.309	m ³	0.309	
				RAZEM	0.309
504 d.17 .1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
505 d.17 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
506 d.17 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
507 d.17 .2	KNR 4-01 0706-02	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
508 d.17 .2	KNR 4-01 0706-04	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
509 d.17 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian i sufitów	m ²		
		((5.2*2+5.9*2)*1.35+5.2*5.9)*0.05	m ²	3.033	
				RAZEM	3.033
510 d.17 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(5.2*2+5.9*2)*3.25-1.65*2-1.51*2+5.2*5.9	m ²	96.510	
				RAZEM	96.510
511 d.17 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.20*5.90	m ²	30.680	
				RAZEM	30.680

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
512 d.17 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.2*2+5.9*2)*1.25	m ² m ²	 27.750	
				RAZEM	27.750
513 d.17 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30.90+27.75	m ² m ²	 58.650	
				RAZEM	58.650
17.3	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
514 d.17 .3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łącznie z gruntowaniem podłoża 30.90	m ² m ²	 30.900	
				RAZEM	30.900
515 d.17 .3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Sam 200 lub materiał równoważny - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 5 30.90	m ² m ²	 30.900	
				RAZEM	30.900
516 d.17 .3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 30.90	m ² m ²	 30.900	
				RAZEM	30.900
517 d.17 .3	KNR 4-01 0804-06 analogia	Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoża pod cokoliki i glazurę (przygotowanie podłoża) (5.2*2+5.9*2)*2.08-1.65*2-1.51*2	m ² m ²	 39.856	
				RAZEM	39.856
518 d.17 .3	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.2*2+5.9*2)*2.08-1.65*2-1.51*2	m ² m ²	 39.856	
				RAZEM	39.856
519 d.17 .3	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zamawiający (5.2*2+5.9*2)*2.08-1.65*2-1.51*2	m ² m ²	 39.856	
				RAZEM	39.856
520 d.17 .3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 2.0*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
18		Pomieszczenie 0.23 - 0.26			
18.1	45100000 -8	Przygotowanie terenu pod budowę			
521 d.18 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
522 d.18 .1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.42*3.25+(3.34+0.94*2)*3.35	m ² m ²	 25.352	
				RAZEM	25.352
523 d.18 .1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 4.7*2.4+4.7*3.3	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
524 d.18 .1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*3.25+(4.7*2.40+4.70*3.30)	m ² m ²	 124.940	
				RAZEM	124.940

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
525	KNR 4-01 d.18 0106-05 .1 analogia	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych 0.2+25.352*0.15+26.79*0.05+125.94*0.02+0.5	m³ m³	 8.361	
				RAZEM	8.361
526	KNR 4-01 d.18 0108-09 .1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 8.361	m³ m³	 8.361	
				RAZEM	8.361
527	KNR 4-02 d.18 0235-03 .1	Demontaż zlewu żeliwnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
528	KNR 4-02 d.18 0233-06 .1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
529	KNR 4-02 d.18 0230-07 .1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
530	KNR 4-02 d.18 0132-01 .1	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
531	KNR 4-01 d.18 0322-02 .1 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w miejscach podejść dopływowych i kanaliza- cyjnych 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
532	KNR 4-01 d.18 0322-02 .1 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w miejscach podejść dopływowych odpływ zlewozmywaka 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
533	KNR 4-02 d.18 0216-07 .1 analogia	Demontaż wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
534	KNR 2-15 d.18 0212-03 .1 kalk. własna	Montaż maskownic w podłodze - podejście odpływowe w podłodze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
535	KNR 4-01 d.18 0354-07 .1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
536	KNR 4-01 d.18 0354-08 .1	Wykucie z muru drzwi stalowych dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m2 1.21*2.0	m² m²	 2.420	
				RAZEM	2.420
537	KNR 4-04 d.18 1107-01 .1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odległość 4 km 0.08	t t	 0.080	
				RAZEM	0.080
538	d.18 kalk. .1 własna	Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedaży złomu -0.08	t t	 -0.080	
				RAZEM	-0.080

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
539 d.18 .1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Demontaż grzejnika instalacji c.o. i ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18.2	45324000 -4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
540 d.18 .2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*3.25+(4.7*2.40+4.70*3.30)	m ²	124.940	
				RAZEM	124.940
541 d.18 .2	KNR 4-01 0718-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 2	m ²		
		124.940	m ²	124.940	
				RAZEM	124.940
18.3	45442100 -8	Roboty malarskie			
542 d.18 .3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
543 d.18 .3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z rozkuciem istniejących otworów (M cegły = 0, 00)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
544 d.18 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*1.25+(4.7*2.40+4.70*3.30)	m ²	64.540	
				RAZEM	64.540
545 d.18 .3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*1.25	m ²	37.750	
				RAZEM	37.750
546 d.18 .3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		4.7*2.40+4.70*3.30	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
547 d.18 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		37.75+26.79	m ²	64.540	
				RAZEM	64.540
548 d.18 .3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.7*2.4+4.7*3.3	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
549 d.18 .3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*1.25	m ²	37.750	
				RAZEM	37.750
18.4	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
550 d.18 .4	KNR 2-02 1106-03	Zatarcie - wyrównanie posadzki pod folią	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
551 d.18 .4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
552 d.18 .4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
553 d.18 .4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
554 d.18 .4	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych	m		
		4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2	m	30.200	
				RAZEM	30.200
555 d.18 .4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 4 mm o oczkach 15x15 cm) lub przy użyciu wiórków przeciw- skurczowych	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
556 d.18 .4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawia- jący	m ²		
		26.79	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
557 d.18 .4	KNR 0- 12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*2.0-0.9*2.0-1.21*2.0	m ²	56.180	
				RAZEM	56.180
558 d.18 .4	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki zapewnia Zama- wiający	m ²		
		(4.7*2+2.40*2+4.7*2+3.30*2)*2.0-0.9*2.0-1.21*2.0	m ²	56.180	
				RAZEM	56.180
18.5	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
559 d.18 .5	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych: ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, skrzydło pełne wypełnione płytą wiórową (bez otworów), laminowane, klamki, szyl- dy, zamek na wkładkę patentową lub materiał równoważny	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
560 d.18 .5	KNR 2-02 1203-02 kalk. własna	Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe zewnętrzne ocieplane z bl. st. ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane proszkowo (kolor uzgodnić z Zamawiającym), ościeżnica stalowa profilowana, ocynkowana o gr. 2 mm, wyposażone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładkę patentową, komplet uszczeltek, w kolorze RAL 8028 - brąz (Za- mawiający zatwierdzi kolor po obejrzeniu próbek) - wymiary sprawdzić z natury - 1kpl	m ²		
		1.21*2.0	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
19		Klatka schodowa			
19.1	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
561 d.19 .1	KNR AT- 23 0101- 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie lastrika	m ²		
		<piwnice>6.20*3.98	m ²	24.676	
				RAZEM	24.676
562 d.19 .1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej dla ułożenia cokolika	m ²		
		(6.20*2+3.98*2)*0.1	m ²	2.036	
				RAZEM	2.036
563 d.19 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym na podłoża krytyczne mp. ceresit CN 94, Botac D lub materiały równoważne - powierzchnie poziome	m ²		
		6.20*3.98	m ²	24.676	
				RAZEM	24.676
564 d.19 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		24.676	m ²	24.676	
				RAZEM	24.676

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
565 d.19 .1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 24.676	m ² m ²	 24.676	
				RAZEM	24.676
566 d.19 .1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 6.20*2+3.98*2	m m	 20.360	
				RAZEM	20.360
567 d.19 .1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 20.36	m m	 20.360	
				RAZEM	20.360
568 d.19 .1	NNRNKB 202 2124-01 analogia	Szlifowanie ręczne podstopni i stopni lastrykowych, zapastowanie - przyjęt:pasta podłogowa 0,09 kg/m2, olej lniany 0,23 kg/m2 <podstopnice i schody>1.20*(0.28+0.15)*11*6 <podesty pośrednia>2.50*1.81*3 <stropy>6.28*3.95*3-<schody>2.50*4.50*3	m ² m ² m ² m ²	 34.056 13.575 40.668	
				RAZEM	88.299
19.2	45442100	Roboty malarskie			
	-8				
569 d.19 .2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (6.28*2+3.98*2)*1.5*4	m ² m ²	 123.120	
				RAZEM	123.120
570 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów 248.253	m ² m ²	 248.253	
				RAZEM	248.253
571 d.19 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>(6.28+3.98)*2*13.20-<lamperia>(6.28*2+3.98*2)*1.5*4 <podesty pośrednia>2.50*1.81*3 <stropy>6.28*3.95*4-<schody>2.50*4.50*3 <biegi>3.05*1.20*6	m ² m ² m ² m ²	 147.744 13.575 65.474 21.960	
				RAZEM	248.753
572 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitów 248.253	m ² m ²	 248.253	
				RAZEM	248.253
573 d.19 .2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe <podesty pośrednia>2.50*1.81*3 <stropy>6.28*3.95*4-<schody>2.50*4.50*3 <stropy>6.28*3.95*4-<schody>2.50*4.50*3	m ² m ² m ² m ²	 13.575 65.474 65.474	
				RAZEM	144.523
574 d.19 .2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe <ściany>(6.28+3.98)*2*13.20-<lamperia>(6.28*2+3.98*2)*1.5*4	m ² m ²	 147.744	
				RAZEM	147.744
575 d.19 .2	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4 . 9914-02 z.sz.4.5.4 . 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
576 d.19 .2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
577 d.19 .2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów prostych	m ²		
		<~>49.0	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
19.3	45421000 -4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
578 d.19 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
579 d.19 .3	KNR 0-19 1024-07 analogia	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych: ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, skrzydło pełne wypełnione płytą wiórową (bez otworów), laminowane, klamki, szyl- dy, zamek na wkładkę patentową lub materiał równoważny 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
20		Budynek administracyjno - magazynowy (roboty zewnętrzne)			
20.1	45430000 -0	Pokrywanie podłóg i ścian			
580 d.20 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na podłożu krytyczne - powierzchnie po- ziome <schody>6*(0.30+0.15)*1.0+2.0*2.0+<cokolik>2.0*0.15+2.10*2.0	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
581 d.20 .1	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 11.20	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
582 d.20 .1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - Płytki gresowe Wykonawcy antpoślizgowe R11/R10 V4 według DIN 51 130) - Kolor uzgodnić z Zamawiającym 11.20	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
583 d.20 .1	KNR 0- 12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <rampa>12.60	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
584 d.20 .1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki zapewnia Zamawiającego <rampa>12.60	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
585 d.20 .1	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/ 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² <wentylacja kotłowni>2.80*1.8	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
586 d.20 .1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - kanał wentyla- cyjny kotłowni <wentylacja kotłowni>1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
587 d.20 .1	KNR 2-02 1207-04 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - montaż balustrady schodowej z rury kwadratowej ana- logicznie do istniejącej <~>4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
20.2	45442100 -8	Roboty malarskie			
588 d.20 .2	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ² m ²	 30.931	
		30.931		RAZEM	30.931

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
589 d.20 .2	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych <kraty nad rampą>1.40*0.50+1.10*1.10*2 <kraty pod rampą>1.10*0.7*7 <elew. połud.>1.10*0.74*5+1.08*1.60*4+1.40*1.50 <elew. zach.>1.67*0.72*2 <elew. półn>1.07*0.72*9	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.120 5.390 13.082 2.405 6.934	
				RAZEM	30.931
590 d.20 .2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 30.931	m ² m ²	 30.931	
				RAZEM	30.931
591 d.20 .2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <elew.wsch.>2.20*0.25*21.04*0.25+1.10*0.25	m ² m ²	 3.168	
				RAZEM	3.168
592 d.20 .2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.186	m ² m ²	 3.186	
				RAZEM	3.186